

EXTHERM B/T SPLICE

Комплект для ввода саморегулирующегося кабеля в соединительную коробку термоусадочный



Термоусадочные черные трубки для изоляции жил кабеля	2 шт
Термоусадочная черная трубка для изоляции матрицы кабеля	1 шт
Кабельный наконечник	3 шт
Тубка термоусадочная ЖЗ	1 шт
Кабельный ввод М25	1 шт
Контргайка	1 шт
Уплотнительная втулка	1 шт

EXTHERM CON/T SPLICE

Комплект для подключения саморегулирующихся кабелей термоусадочный



Термоусадочные черные трубки для восстановления изоляции и оболочки кабеля	7 шт
Гильза опрессовочная в термоусадке	2 шт
Гильза опрессовочная	1 шт
Тубка термоусадочная ЖЗ	1 шт
Хомут пластиковый	2шт

EXTHERM END/T SPLICE

Комплект для оконцевания саморегулирующегося кабеля термоусадочный



Концевая заделка термоусадочная клеевая	1 шт
Тубка термоусадочная	2 шт

EXTHERM CGS

Кабельный ввод с уплотнением для нагревательного кабеля



Кабельный ввод М25	1 шт
Контргайка	1 шт
Уплотнительная втулка	1 шт

EXTHERM M25 EX / EXTHERM M32 EX



Кабельный ввод с уплотнением M25 или M32 для небронированного силового кабеля

Кабельный ввод	1 шт
Контргайка	1 шт

EXTHERM UIC

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию



Кабельный ввод M25	1 шт
Контргайка	1 шт
Уплотнительная втулка	1 шт
Монтажная пластина из нержавеющей стали	1шт
Саморез	4 шт

EXTHERM M25 EX METAL



Кабельный ввод с уплотнением M25 для бронированного силового кабеля

EXTHERM CLAMP STRIP/ EXTHERM CLAMP LOCK



Хомутная лента из нержавеющей стали
30 метров.(CLAMP STRIP)

Замки из нержавеющей стали для хомутов.
(CLAMP LOCK)

EXTHERM GTW



Устройство для ввода кабеля НТМ в трубы диаметром 1/2, 3/4 и 1 дюйм.
Давление до 12 бар
Материал - латунь

Extherm LAB/E



Этикетка "Электрообогрев"

EXTHERM HTT/ EXTHERM GLS



Лента крепежная из стекловолкна	Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная
Длина - 50 м	Длина - 20 м
Ширина – 10 мм	Ширина – 15 мм
Температура до 250 °С	Температура до 85 °С