SlimTop Кабельные резьбовые соединения, IP68


SlimTop - Кабельные резьбовые соединения, полиамид 6.6, IP68, промышленность, не в сборе

Материал: полиамид 6.6, резьбовое соединение: полиамид 6.6, без галогенов, уплотнительное кольцо: ТРК (термопластичная резина), без галогенов, кольцо круглого сечения: ПВХ, цвет: светло-серый или чёрный, диапазон температур: от -40° до +85°C, виброизоляция: встроенный фиксатор для защиты от проворачивания – для виброустойчивого монтажа, класс пожароопасности: по стандарту UL 94 V-2 (стандарт американских лабораторий по технике безопасности «Андеррайтерс 1абораториз»), степень защиты: IP68, особенности: встроенный компенсатор натяжения, удобный монтаж, не в сборе, соответствует RoHS (Директиве, ограничивающей содержание вредных веществ)











№ арт.	Цвет		KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Кг/100	УЕ	
250140	светло-серый	M12	3 - 6,5	12,0	7,3	7,1	8,0	19,6	12,7	15	0,400	10	4.250
250142	светло-серый	M16	5 - 10	16,0	10,7	10,4	8,0	23,3	16,1	20	0,800	10	1.700
250044	светло-серый	M20	8 - 12	20,0	14,1	12,5	10,0	25,0	18,1	24	0,024	10	1.200
250144	светло-серый	M25	11 - 17	25,0	18,0	17,3	8,0	30,0	20,0	29	1,400	10	680
250146	светло-серый	M32	15 - 21	32,0	25,7	21,6	10,0	35,4	24,1	36	2,900	10	340
250148	светло-серый	M40	20 - 28	40,0	32,7	28,6	10,0	39,4	27,5	46	4,800	5	230
250150	светло-серый	M50	27 - 35	50,0	42,4	35,8	12,0	43,4	31,8	55	8,300	5	160
250152	светло-серый	M63	32 - 42	63,0	55,0	48,8	12,0	46,4	33,7	66	10,200	5	120
№ арт.	Цвет		KB	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Шз	Кг/100	УЕ	
250120	чёрный	M12	3 - 6,5	12,0	7,3	7,1	8,0	19,6	12,7	15	0,400	10	4.250
250122	чёрный	M16	5 - 10	16,0	10,7	10,4	8,0	23,3	16,1	20	0,8	10	1.700
250084	чёрный	M20	8 - 12	20,0	14,1	12,5	10,0	25,0	18,1	24	0,024	10	1.200
250124	чёрный	M25	11 - 17	25,0	14,1	17,3	20,0	25	18,1	29	1,400	10	680
250126	чёрный	M32	15 - 21	32,0	25,7	21,6	10,0	35,4	24,1	36	2,900	10	340
250128	чёрный	M40	20 - 28	40,0	32,7	28,6	10,0	39,4	27,5	46	4,800	5	230
250130	чёрный	M50	27 - 35	50,0	42,4	35,8	12,0	43,4	31,8	55	8,300	5	160
250132	чёрный	M63	32 - 42	63,0	55,0	48,8	12,0	46,4	33,7	66	10,200	5	120

Заглушка



250194

чёрный

PG48


59,6

64.2

17,5

11.8

Заглушка черный и светло-серый





IP68							
№ арт.	Цвет		Α	В	С	D	Кг/100 УЕ
250196	светло-серый	M12	11,7	15,0	10,0	6,0	0,090 100
250198	светло-серый	M16	15,7	20,0	10,5	6,0	0,150 100
250200	светло-серый	M20	19,9	24,0	12,8	6,0	0,220 100
250202	светло-серый	M25	24,7	29,7	12,8	7,8	0,350 100
250204	светло-серый	M32	31,7	36,6	13,3	7,8	0,330 50
250206	светло-серый	M40	39,9	45,8	13,4	7,8	0,420 50
250208	светло-серый	M50	49,4	55,5	16,2	9,8	1,300 10
250210	светло-серый	M63	62,4	69,3	17,5	11,8	1,800 10
250212	светло-серый	PG7	12,2	14,8	10,0	6,0	0,090 100
250214	светло-серый	PG9	15,1	18,7	10,4	6,0	0,140 100
250216	светло-серый	PG11	18,5	21,7	10,4	6,0	0,140 100
250218	светло-серый	PG13,5	20,3	23,7	10,3	6,0	0,210 100
250220	светло-серый	PG16	22,3	27,0	10,3	6,0	0,290 100
250222	светло-серый	PG21	28,2	32,8	12,8	7,8	0,480 100
250224	светло-серый	PG29	37,0	44,1	13,2	7,8	0,400 50
250226	светло-серый	PG36	47,0	52,6	13,7	7,8	0,500 50
250228	светло-серый	PG42	54,0	59,5	16,2	9,6	0,090 10
250230	светло-серый	PG48	59,6	64,2	17,5	11,8	1,800 10
№ арт.	Цвет		Α	В	С	D	Кг/100 УЕ
250160	чёрный	M12	11,7	15,0	10,0	6,0	0,090 100
250162	чёрный	M16	15,7	20,0	10,5	6,0	0,150 100
250164	чёрный	M20	19,9	24,0	10,5	6,0	0,220 100
250166	чёрный	M25	24,7	29,7	12,8	7,8	0,350 100
250168	чёрный	M32	31,7	36,6	13,3	7,8	0,330 50
250170	чёрный	M40	39,9	45,8	13,4	7,8	0,420 50
250172	чёрный	M50	49,4	55,5	16,2	9,8	1,300 10
250174	чёрный	M63	62,4	69,3	17,5	11,8	1,800 10
250176	чёрный	PG7	12,2	14,8	10,0	6,0	0,090 100
250178	чёрный	PG9	15,1	18,7	10,4	6,0	0,140 100
250180	чёрный	PG11	18,5	21,7	10,4	6,0	0,140 100
250182	чёрный	PG13,5	20,3	23,7	10,3	6,0	0,210 100
250184	чёрный	PG16	22,3	27,0	10,3	6,0	0,290 100
250186	чёрный	PG21	28,2	32,8	12,8	7,8	0,480 100
250188	чёрный	PG29	37,0	44,1	13,2	7,8	0,400 50
250190	чёрный	PG36	47,0	52,6	13,7	7,8	0,500 50
250192	чёрный	M12	54,0	59,5	16,2	9,6	1,300 10



10

1,800



