

СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОЛА

Данная группа светильников предназначена для декоративной и вспомогательной подсветки пола (коридоры, ванные комнаты, бассейны, садовые дорожки, бани*). Имеют прочный и влагозащищенный корпус.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная нагрузка на светильник 150 кг.
- Степень защиты — IP67.
- Низкая температура нагрева — менее 35°C.



*Температура не должна превышать 60°C. Нельзя устанавливать у обогревательных элементов бани.

Модели ULE-S06, ULE-R06 можно использовать с блоками питания для светодиодов UET-VPL-009A33 (стр. 112), приобретаются дополнительно.



Серия ULE-R06 / круглые



	Вт	К	мм	
ULE-R06-0,5W/NW IP67 SILVER картон	08937	0,5	4500	64,4×8

12 В	50000 ч	A	120°	IP67	II	Ra>80	56 мм	КАРТОН УПАКОВКА	25/100
------	---------	---	------	------	----	-------	-------	--------------------	--------



Серия ULE-S06 / квадратные



	Вт	К	мм	
ULE-S06-0,5W/NW IP67 SILVER картон	08936	0,5	4500	64,4×64,4×8

12 В	50000 ч	A	120°	IP67	II	Ra>80	56 мм	КАРТОН УПАКОВКА	25/100
------	---------	---	------	------	----	-------	-------	--------------------	--------



Набор светодиодных светильников ULM-R06

В наборе 6 светильников, блок питания, влагозащищенный кабель и 6 коннекторов. Коэффициент мощности $\geq 0,85$. Размеры блока питания — 123×35×20 мм.

	Вт	К	мм	
ULM-R06-0,5W*6/NW IP67 SILVER картон	08938	6×0,5	4500	64,4×8

90–260 В 50–60 Гц	50000 ч	A	120°	IP67	II	Ra>80	56 мм	КАРТОН УПАКОВКА	4/16
----------------------	---------	---	------	------	----	-------	-------	--------------------	------

6 светильников, блок питания,
влагозащищенный кабель, 6 коннекторов

