

Контроль освещения



82340 -30 Датчик движения (проходной)
 - напряжение 230 В- 50 Гц
 - угол обзора 90°
 - дальность действия 6 м
 с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин
 с регулировкой порогового уровня включения по освещению
 с регулировкой уровня срабатывания акустического датчика
 Типы нагрузок:
 - лампы накаливания 40 - 300 Вт
 - галогеновые лампы 230 В- 40 - 300 Вт
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 40 - 300 ВА
 При параллельной схеме подключения датчиков min уровень нагрузки 80 Вт

82341 -30 Датчик движения релейный (проходной)
 - напряжение 230 В- 50 Гц
 - угол обзора 90°
 - дальность действия 6 м
 с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин
 с регулировкой порогового уровня включения по освещению
 с регулировкой уровня срабатывания акустического датчика
 Типы нагрузок:
 - лампы накаливания 1000 Вт
 - галогеновые лампы 230 В- 1000 Вт
 - галогеновые лампы с электромагнитным и электронным трансформатором 1000 ВА

стр. 326



Аварийные сигнализация и ориентационное освещение



75809 -39 Индикатор отключения электроэнергии
 - время работы после отключения сети 1 час
 - уровень освещенности 5 люкс
 - LED-индикатор наличия сети
 Время зарядки 24 часа

стр. 326



Накладки



82088 -30 -31 -38 -33 -34
 Адаптер



75370 -39 Ориентационный светодиодный светильник
 - мощность светового потока 3 Лм на расстоянии 30 см
 - яркость лампы 11 люкс
 - напряжение 12 В / 230 В

стр. 323





82036 -30 -31 -38 -33 -34
 Регулируется направление луча



82960 -39
 Комплект цветных светофильтров



Места для установки
 Длинный коридоры,
 лестницы, спальни



Последовательность
 монтажа