


Заземляющий болт




Тип	Поперечное сечение мм ²	Размер под ключ мм	Резьба	Аксессуары	Уп.	Вес	Арт.-№
					Шт.	кг/100 шт.	
EKL 25 M6	25	18	M6	—	50	3,100	6404006
EKL 35 M6	35	21	M6	—	50	4,800	6404014

CuZn Латунь

€/100 шт.

Клемма заземления для крепления провода уравнивания потенциалов в кабеленесущей системе.

Настенное и напольное крепление



Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
K 12 1818 FS	25	7,600	6437109
K12 1818 VA4301	25	7,600	6016421

St. Сталь **V2A** Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Рекомендации:


Для настенного крепления проволочного лотка шириной макс. 200 мм.

Для центрального потолочного подвеса проволочного лотка шириной макс. 200 мм.

Для маятникового подвеса проволочного лотка шириной от 300 мм.

Настенное и напольное крепление для проволочных лотков.

Настенный держатель для кабельного лотка типа GRM 35x50



Тип	Высота боковой стенки мм	Ширина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
WH GRM35 FT	35	50	10	1,950	6016443


St. Сталь

€/шт.

FT Горячая оцинковка

Держатель для крепления проволочных лотков GRM 35 50 на стене.

Дистанционная скоба



Тип	Размер В мм	Уп.	Вес	Арт.-№
DBLG 20 050 FS	50	20	10,300	6015646
DBLG 20 100 FS	100	20	13,800	6015654
DBLG 20 150 FS	150	20	17,400	6015658
DBLG 20 200 FS	200	20	20,900	6015662
DBLG 20 300 FS	300	20	37,300	6015670
DBLG 20 400 FS	400	20	46,700	6015689
DBLG 20 500 FS	500	25	56,900	6015693
DBLG 20 600 FS	600	25	66,400	6015697
DBLG 20 050 FT	50	20	10,700	6015648
DBLG 20 100 FT	100	20	14,300	6015656
DBLG 20 150 FT	150	20	18,100	6015660
DBLG 20 200 FT	200	20	21,700	6015664
DBLG 20 300 FT	300	20	38,800	6015672
DBLG 20 400 FT	400	20	48,600	6015691
DBLG 20 500 FT	500	25	59,200	6015695
DBLG 20 600 FT	600	25	69,100	6015699

St. Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом **FT** Горячая оцинковка

Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.

Скоба для крепления проволочных лотков к полу или на стену.