


МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРОШКАФОВ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ ВХОДА-ВЫХОДА И ПАТЧ-ПАНЕЛЕЙ




Этикетки для идентификации патч-панелей с непрерывной подачей материала до нужной длины, печать надписей производится через заданный интервал. Вырубленные этикетки используются для маркировки отдельных портов и лицевых панелей

B-422 Полиэстер глянцевый · Постоянный адгезив · Диапазон рабочих температур: -40 °C ... 100 °C · UL
 B-483 Ультраагрессивный полиэстер · Постоянный адгезив для текстурированных и окрашенных порошковой краской поверхностей · Диапазон рабочих температур: -40 °C ... 120 °C

Применение	Артикул	Количество этикеток в картридже, шт.	Размер, м/мм		Цвет	Автонаправление надписи по А или В
			А	В		
Ленты для маркировки портов	XC-375-422	лента	9,53	9,14m	Черн.на белом	В
Ленты для маркировки портов	XC-500-422	лента	12,70	9,14m	Черн.на белом	В
Общая идентификация и идентификация стеллажей	XC-1000-422	лента	25,40	9,14m	Черн.на белом	В
Общая идентификация и идентификация стеллажей для окрашенных и текстурированных поверхностей	XC-1000-483	лента	25,40	9,14m	Черн.на белом	В
Маркировка лицевых панелей	X-17-422	500	12,70	25,40	Черн.на белом	А
Маркировка лицевых панелей	X-29-422	500	12,70	38,10	Черн.на белом	А
Общая идентификация и идентификация стеллажей для окрашенных и текстурированных поверхностей	X-17-483	500	12,70	25,40	Черн.на белом	А
Общая идентификация и идентификация стеллажей для окрашенных и текстурированных поверхностей	X-20-483	100	50,80	25,40	Черн.на белом	В
Общая идентификация и идентификация стеллажей для окрашенных и текстурированных поверхностей	X-61-483	100	50,80	12,70	Черн.на белом	В

ЭЛЕКТРОНИКА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, ПАССИВНЫХ И АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ




Различные типы и размеры этикеток для маркировки реле, соленоидов, двигателей, переключателей, и других компонентов, подлежащих маркировке

B-499 Нейлоновая ткань · Постоянный адгезив · Диапазон рабочих температур: -70 °C ... 90 °C · UL
 B-428 Металлизированный полиэстер · Постоянный адгезив · Диапазон рабочих температур: -40 °C ... 80 °C · UL
 B-422 Полиэстер глянцевый · Постоянный адгезив · Диапазон рабочих температур: -40 °C ... 100 °C

Артикул	Количество этикеток в картридже, шт.	Размер, мм		Цвет	Автонаправление надписи по А или В
		А	В		
X-11-499	350	19,05	12,70	Черн.на белом	В
X-84-499	350	22,86	12,70	Черн.на белом	А
X-17-428-SV-BK	500	25,40	12,70	Черн.на серебр.	А
X-29-428-SV-BK	500	38,10	12,70	Черн.на серебр.	А
X-24-428-SVBB-BK	500	28,70	12,70	Черн.на серебр.	А
X-20-428-SV-BK	100	50,80	25,40	Черн.на серебр.	В
X-19-422	250	25,40	25,40	Черн.на белом	А
X-30-422	250	38,10	19,05	Черн.на белом	А

ОБЩАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ЛЕНТЫ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ПРИМЕНЕНИЙ



Этот материал применяется как внутри, так и снаружи помещения для идентификации и ровных, гладких, и неровных поверхностей на трубопроводах, стенах, дверях, панелях, полках, стеллажах и оборудовании. Агрессивный постоянный адгезив. Устойчивость к маслам, моющим средствам, загрязнениям, растворителям.

B-580 Винил для применения внутри и снаружи помещений · Постоянный адгезив · Идеально для неровных поверхностей · Большое количество цветов · Диапазон рабочих температур: -40 °C ... 120 °C

Артикул	Количество этикеток в картридже	Размер, мм		Цвет	Автонаправление надписи по А или В
		А	В		
XC-500-WT-BK	лента	12,70	9,14m	Черн.на белом	В
XC-1000-WT-BK	лента	25,40	9,14m	Черн.на белом	В
XC-1500-WT-BK	лента	38,10	9,14m	Черн.на белом	В
XC-500-OR-BK	лента	12,70	9,14m	Черн.на оранже	В
XC-1000-OR-BK	лента	25,40	9,14m	Черн.на оранже	В
XC-1500-OR-BK	лента	38,10	9,14m	Черн.на оранже	В
XC-500-YL-BK	лента	12,70	9,14m	Черн.на желт	В
XC-1000-YL-BK	лента	25,40	9,14m	Черн.на желт	В
XC-1500-YL-BK	лента	38,10	9,14m	Черн.на желт	В
XC-500-CL-BK	лента	12,70	9,14m	Черн.на прозрач	В
XC-1000-CL-BK	лента	25,40	9,14m	Черн.на прозрач	В
XC-1500-CL-BK	лента	38,10	9,14m	Черн.на прозрач	В
XC-500-RD-WT	лента	12,70	9,14m	Бел на красн.	В
XC-1000-RD-WT	лента	25,40	9,14m	Бел на красн.	В
XC-1500-RD-WT	лента	38,10	9,14m	Бел на красн.	В
XC-500-GN-WT	лента	12,70	9,14m	Бел.на зелен.	В
XC-1000-GN-WT	лента	25,40	9,14m	Бел.на зелен.	В
XC-1500-GN-WT	лента	38,10	9,14m	Бел.на зелен.	В
XC-500-BL-WT	лента	12,70	9,14m	Бел на синем	В
XC-1000-BL-WT	лента	25,40	9,14m	Бел на синем	В
XC-1500-BL-WT	лента	38,10	9,14m	Бел на синем	В
XC-500-WT-RD	лента	12,70	9,14m	Красн. на бел.	В
XC-1000-WT-RD	лента	25,40	9,14m	Красн. на бел.	В
XC-1500-WT-RD	лента	38,10	9,14m	Красн. на бел.	В