

# ENSTO

SO256.3

## Анкерный зажим

Тип	SO256.3
GTIN	6438100331245
Название	Анкерный зажим клинового типа для СИП-3 95-150 мм <sup>2</sup>
Описание	Используются для концевого анкерного крепления защищенных проводов СИП-3/PAS/BLL, а также для изолированных несущих тросов универсальных кабелей типа АНХАМК-WM3 (мульти-виски). Зажим легко монтируется на проводах, так как не требует снятия изоляции. Прокалывающие элементы выводят потенциал провода на корпус зажима и исключают возникновение радиопомех и частичных разрядов. Контактная часть, прокалывающая изоляцию, имеет силиконовое уплотнение, которое предотвращает проникновение влаги внутрь провода.



## Техническая спецификация

### Dimensions

Масса:	2.53 kg
Диаметр проводника:	16.1 ... 22.3 mm

### Features

Для проводника сечением:	PAS / BLL 95-157 mm <sup>2</sup> AlMgSi
--------------------------	---

### Механические характеристики

Минимальная разрывная нагрузка:	28.5 kN
Момент затяжки:	40 Nm
SMDL:	22 kN

### Certificates

Стандарты:	EN 50397-2
------------	------------

## Ratings

**ETIM 7:** EC003516 Accessories for cross arm for utility pole

## ETIM

---

### ETIM

**Type of accessory:** Other

## Упаковка

---

### В стандартной упаковке

**Unit:** PCS  
**Количество:** 3  
**Длина:** 1130 mm  
**Ширина:** 150 mm  
**Высота:** 120 mm  
**Weight (net):** 7.59 kg  
**Weight (brt):** 7.68 kg  
**Volume:** 0.0203

### На палете

**Unit:** PCS  
**Количество:** 90  
**Длина:** 1200 mm  
**Ширина:** 800 mm  
**Высота:** 860 mm  
**Weight (net):** 227.7 kg  
**Weight (brt):** 248 kg  
**Volume:** 0.8256

