

### Клеши для обжима неизолированных наконечников 10–50 мм<sup>2</sup>



**Отличительные особенности:**

- обжим вдавливанием;
- настройка матриц вращением.

Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Вес, г	Код
10–50	4000	2ARTCT38

### Клеши для обжима неизолированных наконечников 10–150 мм<sup>2</sup>



**Отличительные особенности:**

- обжим вдавливанием.

Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Вес, г	Код
10–150	4000	2ARTCT150

### Клеши для обжима неизолированных наконечников 10–120 мм<sup>2</sup>



**Отличительные особенности:**

- шестигранный обжим;
- настройка матриц вращением.

Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Вес, г	Код
10–120	4000	2ARTHX120B

### Клеши для обжима неизолированных наконечников 25–120 мм<sup>2</sup>



**Отличительные особенности:**

- обжим вдавливанием;
- настройка матриц вращением.

Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Вес, г	Код
25–120	5000	2ARTCT100

### Ножницы механические ручные для резки кабеля до 32 мм



**Отличительные особенности:**

- подходят только для гибких медных и алюминиевых проводов;
- пошаговая резка.

Максимальный диаметр, мм	Вес, г	Код
32	700	2ART62