

39U-xx-xx-01BL

**Основные характеристики**

Тип кабеля	OM1, OM2
Материал наружной оболочки	1,5 мм полиэтилен MDPE

**Характеристики**

Монтаж	Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, блоки розеток
Международные	ISO/IEC 11801 Edition 2.0, IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 50173-1, TIA 568C.3
Национальные	ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ Р МЭК 60332-1-3—2007
Дополнительная информация	100% защита от грызунов
Цвет оболочки	черный

**Особенности конструкции**

Материал силового элемента	стекловолоконные нити
Вид и материал брони	0,15 мм гофрированная стальная лента
Способ водоблокировки	Модули кабеля заполнены гидрофобным гелем
Тип оптического волокна	OM1, OM2

**Массогабаритные характеристики**

Погонная масса кабеля, кг/км	2-16 волокон - 75 кг/км, 24 волокна - 80 кг/км
------------------------------	--

**Условия монтажа и эксплуатации**

Условия прокладки и эксплуатации	для внешней прокладки в кабельной канализации и непосредственно в грунте
Температура эксплуатации, до	от -40 до +70
Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм	110

Минимальный радиус изгиба при эксплуатации, мм	55
Максимальная нагрузка раздавливания, N/mm	15
Диапазон температур хранения, °C	от -40 до +70
Диапазон температур монтажа, °C	от -40 до +70

## Дополнительные характеристики

Страна производства	РОССИЯ
---------------------	--------