



NOF-P-LED



Светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NOF-P-LED, выполненные в классическом старинном стиле, идеально впишутся в уличный пейзаж. Прекрасно подойдут для освещения парков, дорожек, зон отдыха, открытых веранд, а также для декоративной подсветки фасадов зданий.

степень защиты
IP44индекс цветопередачи
>70

диапазон рабочих температур окружающей среды

срок службы
30 000
часовгарантия
36
месяцев

- Надежные светодиоды SMD Sanan с высокой эффективностью 70 лм/Вт
- Корпус выполнен из негорючего пластика
- Рассеиватель изготовлен из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Мягкий рассеянный свет
- Светильник не подвержен коррозии
- Монтажный набор в комплекте



NOF-P01



NOF-P04



NOF-P02



NOF-P05

Код продукта	Тип светильника	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер Д x Ш x В, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-P01-8-4K-BL-IP44-LED	четырёхгранник	8	176–264	4000	560	194 x 162 x 232	1/12	4650074 61617 9
NOF-P02-8-4K-BL-IP44-LED	четырёхгранник	8	176–264	4000	560	194 x 162 x 232	1/12	4650074 61618 6
NOF-P04-8-4K-BL-IP44-LED	шестигранник	8	176–264	4000	560	193 x 170 x 230	1/12	4650074 61619 3
NOF-P05-8-4K-BL-IP44-LED	шестигранник	8	176–264	4000	560	193 x 170 x 230	1/12	4650074 61620 9