

# 0 603 3A2 920 – PWS 1300-125 CE

Material number	0 603 3A2 920
EAN	3165140645348
Номер инструмента без принадлежностей	3 603 CA2 920
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control 2 609 002 198	✓
Пластмассовый чемодан 2 609 005 825	✓
Напряжение	230 В



## Технические данные

### Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1.300 W
Выходная мощность	530 W
Диаметр шлифкруга	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11.500 об/мин
Масса	2,4 кг



### Функции

Bosch Vibration Control	✓
Блокировка шпинделя	✓
Защитная крышка	✓
Плавный пуск	✓
Защитный кожух с системой быстрой регулировки положения	✓
Рукоятка, крепление с левой и с правой стороны	✓
Регулировка числа оборотов	✓
Функция константной электроники Bosch	✓
Система Bosch Dust Protection	✓

### Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	93 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	104 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 93 дБ (А); уровень звуковой мощности — 104 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Мощность под надежным контролем

### Потребительские преимущества

- Запатентованная система Dust Protection для увеличения срока службы
- Низкий уровень вибраций и удобство использования благодаря эргономичной и гасящей вибрации рукоятке
- Простота использования благодаря легкой и компактной конструкции

### Дополнительные преимущества

- Защита от непреднамеренного пуска после сбоя в электропитании
- Плавная регулировка числа оборотов для работы с учетом свойств материала
- Плавный пуск без рывков
- Электроника постоянства обеспечивает постоянную производительность даже при увеличении нагрузки