



Название	Код заказа	W	lm		\varnothing [mm]	L [mm]	LCL a [mm]			No.
HQI-TS 250 W/WDL	4008321689177	250	22000	FC2	25	162	81	A+	12	1
HQI-TS 250 W/WDL UVS	4008321766878	250	20000	FC2	25	162	81	A	12	1
HQI-TS 250 W/D UVS	4008321689139	250	21500	FC2	25	162	81	A+	12	1
HQI-TS 400 W/WDL ¹⁾	4008321689214	400	36000	FC2	33	206	103	A+	12	2
HQI-TS 400 W/D ²⁾	4008321689191	400	35000	FC2	33	206	103	A	12	2

1) Допустима работа только с балластами для NAV®

2) Работа с балластами для NAV®

Отличительные свойства

- Кварцевая горелка POWERSTAR®
- Цветность излучения: тёпло-белая, нейтрально-белая, дневного света

Преимущества

- Высокая эффективность
- Однородное светораспределение
- Цветопередача от хорошей до очень хорошей
- Большой срок службы
- Перезажигание в горячем состоянии
- Благодаря фильтру УФ излучение значительно меньше уровня, допустимого по IEC 61167.

Области применения

- Фойе, вестибюли
- Освещение залов с недорогой установкой
- Выставочные и ярмарочные залы
- Спортивные и многоцелевые залы
- Пешеходные зоны, площади
- Сады, парки
- Здания, памятники, мосты
- Пригодны для работы только в закрытых светильниках
- Наружное освещение только в соответствующих светильниках.

