




MAGICO LED 20, 30

magico [ма'джико] — волшебно.



УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый LED-светильник со светодиодом мощностью 20, 30 Вт. Литой алюминиевый корпус с охлаждающим радиатором. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из прозрачного стекла. В комплект входит драйвер, светодиод. Оптическая часть выдвигается на угол до 60° от горизонтальной оси и поворачивается на 355° вокруг вертикальной оси.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения, акцентное освещение.

Magico LED 20 C:

H (m)	LX	29.3	Ø (m)
1	2555.2		0.5
2	638.8		1.0
3	283.9		1.6
4	159.7		2.1
5	102.2		2.6
6	71.0		3.1

Magico LED 30 C:

H (m)	LX	48.4	Ø (m)
1	2448.7		0.9
2	612.2		1.8
3	272.1		2.7
4	153.0		3.6
5	98.0		4.5
6	68.0		5.4

Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Цветовая температура	Тип рассеивателя
60100	Magico LED 20 C	белый	LED driver	20W	6000K	прозрачный
60180	Magico LED 20 N	белый	LED driver	20W	4500K	прозрачный
60110	Magico LED 20 W	белый	LED driver	20W	3000K	прозрачный
60320	Magico LED 30 C	белый	LED driver	30W	6000K	прозрачный
60330	Magico LED 30 N	белый	LED driver	30W	4500K	прозрачный
60340	Magico LED 30 W	белый	LED driver	30W	3000K	прозрачный

* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет