

H0,5/14D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | H0,5/14D ZH W |
| Номер для заказа | 9037380000 |
| Исполнение | Кабельный наконечник без изоляции, 0,5 мм ² , 8 мм, Цветовой код: DIN, белый (RAL 9010) |
| GTIN (EAN) | 4008190492861 |
| Норма упаковки (VPE) | 500 штук |

H0,5/14D ZH W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------|-------|-------------|--------|
| Длина | 14 mm | Масса нетто | 0,11 g |
|-------|-------|-------------|--------|

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC000005 | ETIM 5.0 | EC000005 |
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM30 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |

Данные изделия

| | | | |
|---|---------------------|---|--------|
| Поперечное сечение соединяемого провода | 0,5 mm ² | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 20 |
| Длина поверхности контакта (L2) | 8 mm | Высота изоляции (A) | 5 mm |
| Ширина изоляции (B) | 3 mm | Диаметр поверхности контакта (D1) | 1,4 mm |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0,15 mm | Толщина изоляции (S2) | 0,3 mm |

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать