

## Хомуты на основе ленты Velcro® (липучка)

Хомуты на основе ленты Velcro® (липучка) с жесткой застежкой



WAS-290-XX	
Длина хомута, мм	290,0
Ширина хомута, мм	20,0
Цвет (XX)	BL, GN, RD, YL
Количество в упаковке, шт.	100

<b>Материалы</b>	Основа ..... полиамид (тканое плетение) Петли ..... лопизамид Крючки ..... лопипропилен Прямка ..... ПВХ
<b>Особенности конструкции и применения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хомуты многократного использования на основе ленты Velcro® с жесткой застежкой</li> <li>• Могут применяться для временной фиксации кабеля и других изделий</li> <li>• Обеспечивается «мягкий» способ стяжки проводов и пучков кабеля</li> <li>• Ассортимент цветов для удобства маркировки</li> <li>• Температура эксплуатации: -20°C – +75°C</li> </ul>
<b>Варианты цвета</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• синий (BL)</li> <li>• зеленый (GN)</li> <li>• красный (RD)</li> <li>• желтый (YL)</li> </ul>

Хомуты на основе ленты Velcro® (липучка) с мягкой застежкой

	WAS-125-XX	WAS-135-XX	WAS-155-XX	WAS-180-XX	WAS-210-XX	WAS-310-XX
Длина хомута, мм	125,0	135,0	155,0	180,0	210,0	310,0
Ширина хомута, мм	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Цвет (XX)	BK, BL, GN, RD, WH, YL					
Количество в упаковке, шт.	10	10	10	10	10	10



<b>Материалы</b>	Основа ..... полиамид (тканое плетение) Петли ..... лопизамид Крючки ..... лопипропилен
<b>Особенности конструкции и применения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хомуты многократного использования на основе ленты Velcro® с мягкой застежкой</li> <li>• Могут применяться для временной фиксации кабеля и других изделий</li> <li>• Обеспечивается «мягкий» способ стяжки проводов и пучков кабеля</li> <li>• Ассортимент цветов для удобства маркировки</li> <li>• Температура эксплуатации: -20°C – +75°C</li> </ul>
<b>Варианты цвета</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• черный (BK)</li> <li>• синий (BL)</li> <li>• зеленый (GN)</li> <li>• красный (RD)</li> <li>• белый (WH)</li> <li>• желтый (YL)</li> </ul>

Лента Velcro® (липучка) в рулонах




	WASR-5x9-XX	WASR-5x16-XX	WASR-5x20-XX	WASR-5x25-XX
Длина рулона, м	5,0	5,0	5,0	5,0
Ширина ленты, мм	9,0	16,0	20,0	25,0
Цвет (XX)	BK, BL, GN, RD, WH, YL			

	WASR-20x9-XX	WASR-20x16-XX	WASR-20x20-XX	WASR-20x25-XX
Длина рулона, м	20,0	20,0	20,0	20,0
Ширина ленты, мм	9,0	16,0	20,0	25,0
Цвет (XX)	BK, BL, GN, RD, WH, YL			

	WASR-50x9-XX	WASR-50x16-XX	WASR-50x20-XX
Длина рулона, м	50,0	50,0	50,0
Ширина ленты, мм	9,0	16,0	20,0
Цвет (XX)	BK, BL, GN, RD, WH, YL		

<b>Материалы</b>	Основа ..... полиамид (тканое плетение) Патлы ..... полиамид Крючки ..... полипропилен
<b>Особенности конструкции и применения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лента Velcro® многократного использования поставляется в рулонах различной длины</li> <li>• Может применяться для временной фиксации кабельных и других изделий</li> <li>• Обеспечивается «мягкий» способ стяжки проводов и пучков кабеля</li> <li>• Ассортимент цветов для удобства маркировки</li> <li>• Температура эксплуатации: -20°C – +75°C</li> </ul>
<b>Варианты цвета</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• черный (BK)</li> <li>• синий (BL)</li> <li>• зеленый (GN)</li> <li>• красный (RD)</li> <li>• белый (WH)</li> <li>• желтый (YL)</li> </ul>

## Самоклеящиеся площадки для крепления стяжек



	HW-2A	HW-3A	HW-4A
Размер площадки (АхС), мм	12,7 x 12,7	19,0 x 19,0	27,7 x 27,7
Размер отверстия В, мм	3,2	3,6	5,3
Диаметр D, мм	–	3,2	5,0
Высота H, мм	3,2	4,0	5,7
Количество в упаковке, шт.	100	100	100

<b>Материал изделия</b>	Негорючий полиамид (нейлон 6/6, UL 94V-2)
<b>Особенности конструкции и применения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Самоклеящаяся площадка с петлями для крепления стяжек в горизонтальном или вертикальном положении</li> <li>• Крепится к поверхности оборудования благодаря клеющему слою после снятия защитного покрытия</li> <li>• Возможно крепление винтом или саморезом через специальное отверстие</li> <li>• Температура эксплуатации: -40°C – +70°C</li> </ul>