

Площадки для крепления стяжек под винт Hyperline



| Партномер | Ширина хомута, мм |
|-----------|-------------------|
| TM-2S8C | 4.8 |

► Hyperline TM-2S8C Площадка под винт 14.9x9.5мм (д.4.5мм) для стяжки (100 шт)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ширина хомута: | 4.8 мм |
| Длина: | 14.9 мм |
| Ширина: | 9.5 мм |
| Диаметр отверстия под винт: | 4.5 мм |

| | |
|----------|---|
| TM-3S10C | 9 |
|----------|---|

► Hyperline TM-3S10C Площадка под винт 21.9x15.9мм (д. 5мм) для стяжки (100 шт)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ширина хомута: | 9 мм |
| Длина: | 21.9 мм |
| Ширина: | 15.9 мм |
| Высота, мм: | 9.7 |
| Диаметр отверстия под винт: | 5 мм |

| | |
|----------|---|
| TM-3S25C | 9 |
|----------|---|

► Hyperline TM-3S25C Площадка под винт 21.9x15.9мм (д. 6.4мм) для стяжки (100 шт)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ширина хомута: | 9 мм |
| Длина: | 21.9 мм |
| Ширина: | 15.9 мм |
| Высота, мм: | 9.7 |
| Диаметр отверстия под винт: | 6.4 мм |

Описание

Особенности и применение

- Крепится к поверхности винтом или саморезом
- Температура эксплуатации -40°C – +85°C
- Белый (натуральный) цвет

Материал

- Полиамид (нейлон 6/6), безгалогенный (halogen free), UL 94V-2