


**Контакт обжимной
HDC-C-HD-BM2.5AU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | HDC-C-HD-BM2.5AU |
| Номер для заказа | 1651710000 |
| Исполнение | Промышленный разъем, Контакт, HD, HDD, HQ, MixMate, CM 10, CM BUS (CSB), Гнездо. Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, круглый, Сплав медный |
| GTIN (EAN) | 4008190400385 |
| Норма упаковки (VPE) | 100 штук |

**Контакт обжимной
HDC-C-HD-BM2.5AU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------|--------|---------|--------|
| Масса нетто | 0,62 g | Диаметр | 3,5 mm |
|-------------|--------|---------|--------|

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM30 | EC000796 | UNSPSC | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-34-19 | eClass 6.2 | 27-26-12-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-02-04 | | |

Общие данные

| | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Диаметр контакта, вилка Ø | 1,6 mm | Способ изготовления | круглый |
| Длина снятия изоляции | | Тип | Гнездо |
| Измерительное соединение | 8 mm | Материал | Сплав медный |
| Вид соединения | Обжимное соединение | Объемное сопротивление | ≤ 4мОм |
| Серия | HD | | |
| Поверхность | Золото | | |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|


Примечание относительно изделия

| | |
|-----------------------------|---|
| Текст указания - аксессуары | Аксессуары, см. главу J. Инструменты, см. главу K |
|-----------------------------|---|

**Контакт обжимной
HDC-C-HD-BM2.5AU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображения



| Leiterquerschnitt | Abisolierlänge |
|-----------------------------|----------------|
| 0,14 - 0,37 mm ² | AWG 26-22 8 mm |
| 0,50 mm ² | AWG 20 8 mm |
| 0,75 - 1,00 mm ² | AWG 18 8 mm |
| 1,50 mm ² | AWG 16 8 mm |
| 2,50 mm ² | AWG 14 8 mm |

