



**КРИСТАЛЛ-12**

наружное исполнение

**КРИСТАЛЛ-24**

наружное исполнение

Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) КРИСТАЛЛ-12 (наружное исполнение) и КРИСТАЛЛ-24 (наружное исполнение) предназначены для указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также могут использоваться в качестве информационных табло. Данные светоуказатели могут устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи, закрепленными под навесом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КРИСТАЛЛ-12 наружное исполнение	КРИСТАЛЛ-24 наружное исполнение
Напряжение питания постоянного тока, В	12 +1,8 -3,0	24 +3,6 -6,0
Номинальный ток потребления, мА		17±1,7
Степень защиты оболочки, IP		55
Габаритные размеры, мм		302 × 102 × 22
Масса, кг, не более		0,20
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °C		-30...+55
Относительная влажность воздуха, при +25 °C, %, не более		90

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

