



Модульные патч-панели MINI-COM™

- Обеспечивают доступ с передней стороны к смонтированным модулям для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Вмещают модули MINI-COM™ для кабеля UTP (включая категорию 5е и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Имеются варианты маркеров для простой идентификации портов; имеются сменные маркеры/крышки маркеров
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19- или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном



CPPL24WBLY



CPPL48WBLY



CPP24WBLY



CPP48WBLY



CPP24WBL

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Модульные патч-панели MINI-COM™ с площадками под маркировку				
CPPL24WBLY	Патч-панель с маркерами на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4.	1	1	10
CPPL48WBLY	Патч-панель с маркерами на 48 портов поставляется с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4.	2	1	10
Модульные патч-панели MINI-COM™				
CPP24WBLY	Патч-панель на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4.	1	1	10
CPP48WBLY	Патч-панель на 48 портов поставляется с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4.	2	1	10
Сменные маркеры для модульных патч-панелей MINI-COM™				
C4PPLK*	Комплект сменных маркеров/крышек маркеров для модульных патч-панелей MINI-COM™ с маркерами (CPPL24WRBL, CPPL48WRBL, CPPL24WBL, CPPL48WBL) и модульных лицевых панелей (CFFPL4, CFFHSL4, CFFPEBSL4). Каждый комплект содержит 6 маркеров и 6 прозрачных крышек.	—	1	10

[^] 1 RU = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-2.

* Согласно стандарту TIA/EIA-606-A, все маркеры должны генерироваться механически; маркеры с ручной записью не отвечают требованиям стандарта.



Модульные патч-панели высокой плотности MINI-COM™

- Вмещают модули MINI-COM™ для кабеля UTP (включая категорию 5е и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном



CPP48HDWBLY



CPPL72WBLY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPP48HDWBLY	Патч-панель на 48 портов поставляется с 6 защелкивающимися лицевыми панелями на 8 портов.	1	1	10
CPPL72WBLY	Патч-панель с маркерами на 72 порта поставляется с 6 защелкивающимися, съемными с передней стороны лицевыми панелями на 12 портов. Заранее отпечатанные пронумерованные маркеры имеют поверхность для записей с обратной стороны для случаев, когда пронумерованные маркеры неприменимы.	2	1	10

[^] 1 RU = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-24.



Модульные патч-панели *MINI-COM™* типа М6

- Обеспечивают доступ с передней стороны к смонтированным модулям для простоты перемещений, добавлений и замены
- Вмещают модули *MINI-COM™* для кабеля UTP (включая категорию 5е и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Включают заранее отпечатанные пронумерованные маркеры с поверхностью для записей с обратной стороны для в случае, когда пронумерованные маркеры неприменимы
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19- или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном



CPPL24M6BLY



CPPL48M6BLY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Модульная патч-панель <i>MINI-COM™</i> типа М6				
CPPL24M6BLY	Патч-панель на 48 портов поставляется с 8 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFPLM6BL.	1	1	10
CPPL48M6BLY	Патч-панель на 48 портов поставляется с 8 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFPLM6BL.	2	1	10

[^] 1 RU = 44,45 мм

Включены монтажные винты М6 и #12-24.



Заглубленные модульные патч-панели *MINI-COM™*

- 3-дюймовое углубление исключает взаимодействие патч-корда шнура с дверями шкафа и повышает защиту радиуса изгиба
- Расцепляющаяся защелка на лицевой панели обеспечивают доступ с передней стороны к смонтированным модулям для простоты дополнений, перемещений и изменений
- Вмещают модули *MINI-COM™* для кабеля UTP (включая категорию 5е и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для легкости перемещений, дополнений и изменений
- Имеются бирки патч-панелей для простоты идентификации портов; имеются сменные маркеры/крышки маркеров
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном



CPPL24WRBL



CPPL48WRBL

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPPL24WRBL	Заглубленная патч-панель с маркерами на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4. Спроектирована для использования со стойками и шкафами.	1	1	10
CPPL48WRBL	Заглубленная патч-панель с маркерами на 48 порта поставляется с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями типа CFFPL4. Спроектирована для использования со стойками и шкафами.	2	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм

Включены монтажные винты М6 и #12-24.