



ДСП45 Liner P

ТУ 3461-058-05014337-2014

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


- Эффективность. Световая отдача светильника до 117 лм/Вт.
- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, климатическое исполнение ДСП45 Liner У2, температурный диапазон -15° ... +40°С.
- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, климатическое исполнение ДСП45 Liner HE У2, температурный диапазон -15° ... +50°С.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000К и 5000К.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания для ДСП45 Liner, работающим в диапазоне напряжений 170-260 В.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания для ДСП45 Liner HE, работающим в диапазоне напряжений 198-264 В.
- Соединение в линию.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Liner P	коммерческое название для индивидуальной установки.
Liner PM	коммерческое название для установки в линию.
HE	высокая эффективность.
RA	драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
RD	драйвер с управлением по протоколу DALI.
EM1 EM3	наличие блока аварийного питания (УХЛ4).
750	7 - индекс цветопередачи Ra: 70; 50 - цветовая температура Tцв: 5000К.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Tцв: 4000К.



ДСП45-20-002 Liner P 840



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус-радиатор Алюминий.

Стекло защитное Поликарбонат (прозрачный или опаловый).

Крышки Полимер, сталь (Liner HE).

Линза ПММА.

Технические данные

Коэффициент мощности - 0,98.
 Время работы в аварийном режиме: EM1 - 1 час, EM3 - 3 часа (УХЛ4 - 0° ... +40°С).
 Световой поток в аварийном режиме:
 > ДСП45-40 EM3: 340 лм;
 > ДСП45-50 EM1: 684 лм.


Установка Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.

Схема кронштейна ДСО45/ДСП45 на странице 275.


Подключение в световую линию

Количество светильников подключаемых на одну фазу:
 - ДСП45-20-1XX: 150 шт.;
 - ДСП45-40-1XX: 75 шт.;
 - ДСП45-50-1XX: 60 шт.

ФОТОМЕТРИЯ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Соединение при монтаже в линию



Крепление на тросовый подвес



ДСП45-30-004 Liner P 750



ДСП45 со стальной крышкой

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	h	H
<u>ДСП45 Liner для индивидуальной установки</u>				
ДСП45-20 Liner P	606	68	69	82
ДСП45-40 Liner P	1200	68	69	82
ДСП45-50 Liner P	1498	68	69	82
ДСП45-40 Liner P EM	1200	68	69	110
ДСП45-50 Liner P EM	1498	68	69	110
<u>ДСП45 Liner для установки в линию</u>				
ДСП45-20 Liner PM	606	68	69	130
ДСП45-40 Liner PM	1200	68	69	130
ДСП45-50 Liner PM	1498	68	69	130
<u>ДСП45 для сетей постоянного тока</u>				
ДСП45-20 Liner LV	606	68	69	82
ДСП45-40 Liner LV	1200	68	69	82
<u>ДСП45 со специальными КСС</u>				
ДСП45-20 Liner P	640	68	69	82
ДСП45-30 Liner P	955	68	69	82
ДСП45-40 Liner P	1270	68	69	82
<u>ДСП45 Liner HE для индивидуальной установки</u>				
ДСП45-20 Liner P HE	590	68	69	82
ДСП45-40 Liner P HE	1150	68	69	82
ДСП45-50 Liner P HE	1430	68	69	82
<u>ДСП45 Liner HE для установки в линию</u>				
ДСП45-20 Liner PM HE	590	68	69	130
ДСП45-40 Liner PM HE	1150	68	69	130
ДСП45-50 Liner PM HE	1430	68	69	130

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	0 – индивидуальная установка; 1 – установка в линию.
Вторая цифра	0 - базовое исполнение; 1 - регулируемый драйвер 1-10 В; 2 - регулируемый драйвер DALI; 4 - драйвер с блоком аварийного питания.
Третья цифра (рассеиватель)	1 - опаловый; 2 - призматический прозрачный; 3 - прозрачный; 4 - прозрачный, концентрированная КСС; 6 - прозрачный, глубокая КСС; 7 - прозрачный, специальная КСС.



Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
<i>ДСП45 Liner для индивидуальной установки</i>					
ДСП45-20-001 Liner P 840	1123120001	19	1693	89	1.35
ДСП45-40-001 Liner P 840	1123140001	37	3527	92	2.50
ДСП45-40-041 Liner P EM3 840	1123140041	37	3527	92	3.00
ДСП45-40-002 Liner P 840	1123140002	37	3487	94	2.50
ДСП45-40-042 Liner P EM3 840	1123140042	37	3487	94	3.00
ДСП45-40-003 Liner P 840	1123140003	37	3865	105	2.50
ДСП45-40-043 Liner P EM3 840	1123140043	37	3865	105	3.00
ДСП45-50-001 Liner P 840	1123150001	45	4523	100	3.20
ДСП45-50-041 Liner P EM1 840	1123450041	45	4523	100	3.70
ДСП45-50-002 Liner P 840	1123150002	45	4369	97	3.20
ДСП45-50-003 Liner P 840	1123150003	45	4832	107	3.20
ДСП45-50-043 Liner P EM1 840	1123450043	45	4832	107	3.70
<i>ДСП45 Liner для установки в линию</i>					
ДСП45-50-102 Liner PM 840	1123150102	45	4369	97	3.40
<i>ДСП45 Liner HE для индивидуальной установки</i>					
ДСП45-20-001 Liner P HE 840	1123418001	18	1847	100	1.65
ДСП45-20-021 Liner P HE RD 840	1123418021	18	1847	100	1.65
ДСП45-20-002 Liner P HE 840	1123418002	18	1863	100	1.65
ДСП45-20-022 Liner P HE RD 840	1123418022	18	1863	100	1.65
ДСП45-20-003 Liner P HE 840	1123418003	18	2183	117	1.65
ДСП45-20-023 Liner P HE RD 840	1123418023	18	2183	117	1.65
ДСП45-40-001 Liner P HE 840	1123437001	37	3695	100	2.80
ДСП45-40-021 Liner P HE RD 840	1123437021	37	3695	100	2.80
ДСП45-40-002 Liner P HE 840	1123437002	37	3726	100	2.80
ДСП45-40-022 Liner P HE RD 840	1123437022	37	3726	100	2.80
ДСП45-40-003 Liner P HE 840	1123437003	37	4365	117	2.80
ДСП45-40-023 Liner P HE RD 840	1123437023	37	4365	117	2.80
ДСП45-50-001 Liner P HE 840	1123447001	47	4618	100	3.60
ДСП45-50-021 Liner P HE RD 840	1123447021	47	4618	100	3.60
ДСП45-50-002 Liner P HE 840	1123447002	47	4658	100	3.60
ДСП45-50-022 Liner P HE RD 840	1123447022	47	4658	100	3.60
ДСП45-50-003 Liner P HE 840	1123447003	47	5456	117	3.60
ДСП45-50-023 Liner P HE RD 840	1123447023	47	5456	117	3.60
<i>ДСП45 Liner HE для установки в линию</i>					
ДСП45-20-101 Liner PM HE 840	1123418101	18	1847	100	1.60
ДСП45-20-102 Liner PM HE 840	1123418102	18	1863	100	1.60
ДСП45-20-103 Liner PM HE 840	1123418103	18	2183	117	1.60
ДСП45-40-101 Liner PM HE 840	1123437101	37	3695	100	2.70
ДСП45-40-102 Liner PM HE 840	1123437102	37	3726	100	2.70
ДСП45-40-103 Liner PM HE 840	1123437103	37	4365	117	2.70
ДСП45-50-101 Liner PM HE 840	1123447101	47	4618	100	3.50
ДСП45-50-102 Liner PM HE 840	1123447102	47	4658	100	3.50
ДСП45-50-103 Liner PM HE 840	1123447103	47	5456	117	3.50

АКСЕССУАРЫ



Коннектор TH387

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Комплект для подключения в линию (коннектор THV 387 В4А, заглушка 6ДВО2180С)	1123000001 ¹	
Кронштейн ДСО45/ДСП45 (комплект)	1043020045	
Тросовый подвес SU1 (1м), комплект	1042051000	
Тросовый подвес SU3 (3м), комплект	1042053000	
Тросовый подвес SU5 (5м), комплект	1042055000	

1 - кабель в комплект не входит.