




ДПО38 Quadro

ТУ 27.40.25-060-05014337-2017



ДПО38-15-001 Quadro 840



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Полимерный материал белого цвета.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Устанавливается на несущую поверхность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений, муниципальных объектов ЖКХ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 104 лм/Вт.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Quadro коммерческое название.


840 8 - индекс цветопередачи Ra: 80;
40 - цветовая температура Тцв: 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра 1 - базовое исполнение.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ДПО38-12	250	250	33
ДПО38-15	300	300	33
ДПО38-25	400	400	33

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДПО38-12-001 Quadro 840	1192412001	12	1544	129	0.83
ДПО38-15-001 Quadro 840	1192415001	15	1802	120	1.12
ДПО38-25-001 Quadro 840	1192425001	25	2912	116	1.80