

# Технические данные продукта BLNCA101014

## Характеристики

### Описание

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Диапазон                   | Blanca                 |
| Тип изделия или компонента | Выключатель            |
| Представление устройства   | Механизм в сборе       |
| Область применения         | Подсветка              |
| Монтаж                     | Винты                  |
| Оттенок цвета              | Титан                  |
| Тип упаковки               | Трехшовный пакет       |
| Поштучная продажа          | 1                      |
| Номинальный ток            | 10 A - 250 V AC, 50 Hz |

### Дополнительно

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Монтаж устройства                            | Утопленная                                                            |
| Функция выключателя                          | 1-полюсн. кнопка                                                      |
| Количество клавиш                            | 1                                                                     |
| Обработка поверхности                        | Глянцевая                                                             |
| Обработка поверхности                        | Необработанный                                                        |
| Температура окружающего воздуха при хранении | 5...40 °C                                                             |
| Рабочая температура                          | 5...35 °C                                                             |
| Относительная влажность                      | 60 %                                                                  |
| Электрическая прочность                      | 40000 cycles, conforming to IEC 60669                                 |
| Форма отвертки                               | Pozidriv No 1                                                         |
| Мощность зажимного соединения                | 1...2.5 mm <sup>2</sup> (жесткий)<br>1...2.5 mm <sup>2</sup> (гибкий) |
| Длина зачистки проводов                      | 11 мм                                                                 |
| Высота                                       | 65 мм                                                                 |
| Ширина                                       | 65 мм                                                                 |
| Глубина                                      | 35 мм                                                                 |
| Масса продукта                               | 0.054 кг                                                              |
| Стандарты                                    | IEC 60669                                                             |

### Эксплуатационные характеристики

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| степень защиты IP                    | IP20                    |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.