


Хомут для экрана диаметр совместимого проводника до 8 мм / 0,315 дюйма	Хомут для экрана диаметр совместимого проводника от 7 до 16 мм / 0,273 до 0,624 дюйма	Хомут для экрана диаметр совместимого проводника от 6 до 24 мм / 0,234 до 0,936 дюйма
--	---	---




Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Хомут для экрана с рифленным винтом, ширина 11 мм, Примечание: не может использоваться для заземления.		Хомут для экрана с рифленным винтом, ширина 19 мм, Примечание: не может использоваться для заземления.		Хомут для экрана с рифленным винтом, ширина 27 мм, Примечание: не может использоваться для заземления.	
790-108	50 (5x10)	790-116	50 (5x10)	790-124	50 (5x10)

Принадлежности


 <p>Держатель с контактной ножкой, шина параллельна DIN-рейке, медная с лужением 10 x 3 мм, длина 15 мм, подходит для хомута для экрана 790-108</p> <p>790-110 25</p>	 <p>Держатель с контактной ножкой, шина перпендикулярна DIN-рейке, медная с лужением 10 x 3 мм, длина 45 мм, подходит для хомутов для экрана серии 790</p> <p>790-113 25</p>	 <p>Держатель с 2 контактными ножками, шина параллельна DIN-рейке, медная с лужением 10 x 3 мм, длиной 125 мм</p> <p>790-115 25</p>
 <p>Держатель с контактной ножкой, шина параллельна DIN-рейке, медная с лужением 10 x 3 мм, длина 25 мм, подходит для хомута для экрана 790-108 и 790-116, а также для экранирующих присоединительных клемм 791-111 и 791-117</p> <p>790-112 25</p>	 <p>Держатель с контактной ножкой, шина параллельна DIN-рейке, медная с лужением 10 x 3 мм, длина 45 мм, подходит для хомута для экрана серии 790, а также для экранирующих присоединительных клемм серии 791</p> <p>790-114 25</p>	 <p>Сборная шина, медная с лужением, 10 x 3 мм, длина 1000 мм</p> <p>210-133 1</p>  <p>Сборная шина, медная с лужением, 10 x 3 мм, длина 30 мм</p> <p>790-133 20</p>
 <p>Несущая рейка, со специальной перфорацией, медная с лужением, длина 1000 мм (подбор длины - по запросу)</p> <p>790-145 1</p>	 <p>Распорная втулка, для несущей рейки со специальной перфорацией, для винтов M5</p> <p>790-144 200 (2x100)</p>	 <p>Сборная шина, медная с лужением, 10 x 3 мм, длина 50 мм</p> <p>790-134 20</p>

Положение для установки
и транспортировки

Закрытое положение



Положение для демонтажа



Размеры в мм

Код	A	B	C	D	E	F
790-108	51	15	8	16	55	42
790-116	53	15	16	16	57	45
790-124	78	15	24	16	83	58
790-140	97	15	40	16	100	73