



## DAMP PROOF COMPACT IP66



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 <sup>†</sup>	L80 <sup>†</sup>	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	------------------------

### DAMP PROOF COMPACT IP66

NEW	DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GY	4058075210028	23	2800	120	120	50 000	35 000	IK08	1290 x 86x 68
NEW	DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GY	4058075210042	44	5400	120	120	50 000	35 000	IK08	1290 x 86x 68
NEW	DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GY	4058075210066	44	5400	120	120	50 000	35 000	IK08	1290 x 86x 68
NEW	DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GY	4058075210080	31	3800	120	120	50 000	35 000	IK08	1590 x 86x 68
NEW	DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GY	4058075210103	55	6700	120	120	50 000	35 000	IK08	1590 x 86x 68
NEW	DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GY	4058075210127	55	6700	120	120	50 000	35 000	IK08	1590 x 86x 68

- Экономия до 50% электроэнергии
- Равномерное распределение света
- Отсутствие риска получения удара током, так как светодиодный модуль интегрирован в крышку светильника
- Легкая установка, так как монтажный кронштейн может свободно размещаться на светильнике
- Можно использовать сквозную проводку



## DAMP PROOF



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 <sup>†</sup>	L80 <sup>†</sup>	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	------------------------

### DAMP PROOF

	DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	4058075079892	21	2400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200 x 95x 78
NEW	DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	4058075218024	21	2400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200 x 95x 78
	DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	4058075079915	39	4400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200 x 95x 78
	DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	4058075079854	39	4400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200 x 95x 78
	DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	4058075079939	30	3500	115	105	50 000	35 000	IK08	1500 x 95x 78
NEW	DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	4058075218048	30	3500	115	105	50 000	35 000	IK08	1500 x 95x 78
	DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	4058075079953	55	6400	115	105	50 000	35 000	IK08	1500 x 95x 78
	DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	4058075079878	55	6400	115	105	50 000	35 000	IK08	1500 x 95x 78

- Экономия до 50% электроэнергии
- Равномерное распределение света
- Отсутствие риска получения удара током, так как светодиодный модуль интегрирован в крышку светильника
- Легкая установка и соединение без инструментов
- Можно использовать сквозную проводку

<sup>†</sup> t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)