

# ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

**КР, КРА, КЛ**

**КР** Горячеоцинкованный (25  $\mu$ m)

**КРА** Алюминиевый  
(изделие снято с производства)

**КЛ** Горячеоцинкованный (25  $\mu$ m)



КР и КЛ – хомуты для кабеля, которые крепятся к направляющим и листовым структурам различного профиля. Хомуты горячеоцинкованы. Размер означает максимальный диаметр кабеля/трубы. Маркировка 26/2 означает, что кабельный хомут подходит для крепления двух кабелей диаметром 26мм. Хомуты для 3 кабелей поставляются под заказ.

## НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Артикул	Тип	А	В	С	Штук в упаковке	Вес
13212	КР 12	14	48	20	200	23,0
13214	КР 14	15	48	20	200	25,0
13218	КР 18	19	51	20	200	27,0
13222	КР 22	23	55	20	200	28,0
13226	КР 26	27	58	20	200	34,0
13230	КР 30	31	65	20	200	40,0
13234	КР 34	35	68	20	200	44,0
13240	КР 40	41	75	20	150	75,0
13246	КР 46	47	81	20	100	96,0
13252	КР 52	53	90	20	100	100,0
13260	КР 60	62	97	20	100	119,0
13289	КР 82	84	128	20	25	145,0
13660	КРА 60	62	97	20	50	62,4
13012	КЛ 12	14	54	23	200	27,0
13014	КЛ 14	15	54	23	200	27,0
13018	КЛ 18	19	60	23	200	31,0
13022	КЛ 22	23	64	23	200	51,0
13026	КЛ 26	27	67	23	200	53,8
13030	КЛ 30	31	75	23	200	60,8
13034	КЛ 34	35	78	23	200	68,4
13040	КЛ 40	41	84	23	150	76,0
13046	КЛ 46	47	90	23	100	95,6
13052	КЛ 52	53	98	23	100	106,2
13060	КЛ 60	62	105	23	100	121,0
13082	КЛ 82	84	126	23	25	152,0
13065	КЛ 12/2	14	78	23	200	52,0
13066	КЛ 14/2	15	80	23	200	58,0
13067	КЛ 18/2	19	84	23	200	63,0
13068	КЛ 22/2	23	90	23	200	72,0
13069	КЛ 26/2	27	102	23	200	76,0
13070	КЛ 30/2	31	110	23	150	85,0
13072	КЛ 40/2	41	124	23	100	107,6

Профили, подходящие для крепления хомута.

