


Кабельный канал ОКА-W для установки лючка

Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GESR9, высота 60-110 мм



Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес		Арт.-№
					м	кг/100 м	
ОКА-W4006050DR9	400	2400	60 - 110	3	2,4	1.764,600	7424780
ОКА-W5006050DR9	500	2400	60 - 110	6	2,4	2.126,300	7424782
ОКА-W6006050DR9	600	2400	60 - 110	6	2,4	2.537,500	7424784


Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С тремя крышками (для канала шириной 400 мм, L = 800 мм) или шестью крышками (для каналов шириной 500 и 600 мм, L = 400 мм), с отверстием для установки круглого лючка номинального размера R9 или системы 55.

Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GESR9, высота 100-150 мм



Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес		Арт.-№
					м	кг/100 м	
ОКА-W40010050DR9	400	2400	100 - 150	3	2,4	1.827,100	7424800
ОКА-W50010050DR9	500	2400	100 - 150	6	2,4	2.192,100	7424802
ОКА-W60010050DR9	600	2400	100 - 150	6	2,4	2.602,900	7424804

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С тремя крышками (для канала шириной 400 мм, L = 800 мм) или шестью крышками (для каналов шириной 500 и 600 мм, L = 400 мм), с отверстием для установки круглого лючка номинального размера R9 или системы 55.