


## Заземляющая клемма для круглых и плоских проводников

Тип	Трансп. коробка Шт.	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
939	150	25	5,932	5043107	
Сталь	Сталь				€/100 шт.
G	гальванически оцинкованный				


- для круглых проводников до 16 мм<sup>2</sup> и плоских проводников;
- предназначен для проводников до 16 мм<sup>2</sup> x максимум FL 30;
- с соединительной клеммой из латуни, с 1 цилиндрическим болтом M5 x 12 и 2 цилиндрическими болтами M6 x 16.



## Соединитель для круглых проводников

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
470 4-16	50	2,856	5064015	
CuZn	Латунь			€/100 шт.
N	никелированный			


- подходит для соединения: 4-8 мм x 4-8 мм;
- с 4 цилиндрическими болтами M4 x 16.



## Скобы-переходная клемма, параллельная

Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
471 4-16 P	—	50	2,900	5064017	
CuZn	Латунь				€/100 шт.
N	никелированный				


- подходит для соединения: 4-8 мм x 4-8 мм;
- с 4 цилиндрическими болтами M4 x 16.



## Заземляющий болт с крепежной резьбой

Тип	Размер L мм	Размер I мм	Поперечное сечение мм <sup>2</sup>	Размер под ключ мм	Резьба	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
EKL 25 M6	22	8	25	18	M6	50	3,100	6404006	
EKL 35 M6	26	10	35	21	M6	50	4,800	6404014	
CuZn	Латунь								€/100 шт.

Заземляющий болт для крепления провода уравнивания потенциалов в кабеленесущих системах.



## Зажимная скоба для экранирующего подключения

Тип	Диапазон зажима D мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
2056N SAS 8 VA	4 - 8	50	2,900	1167006	
2056N SAS 12 VA	8 - 12	50	3,700	1167014	
2056N SAS 16 VA	12 - 16	50	4,200	1167022	
2056N SAS 22 VA	16 - 22	50	4,850	1167030	
2056N SAS 28 VA	22 - 28	50	6,600	1167049	
V2A	Нержавеющая сталь 1.4301				€/100 шт.

Для электрического подключения экранирующей оплетки проводов; поставляется в комплекте со скобами; зажимные скобы из нержавеющей стали VA. Экран для защиты кабеля от электромагнитного воздействия может быть использован также для уравнивания потенциалов, так как оба его конца заземлены.

