



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40

Эта лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светоотдачи. Она превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

Данные о продукции

Общая информация		Обозначение цвета	
Цоколь	G5 [G5]	Обозначение цвета	Cool White (CW)
Форма колбы	T5 [16 mm (T5)]	Эффективность освещения (при макс. люмен, номинальная) (ном.)	99 lm/W
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	30000 h	Координата цветности X (ном.)	380
Характеристики	на [Not Applicable]	Координата цветности Y (ном.)	380
Описание системы	High Output (HO)	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4100 K
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Эффективность освещения (ном.) (мин.)	89 lm/W
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (макс.)	85
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (мин.)	80
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
Технические характеристики освещения		Спад светового потока 5000 ч.	94 %
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]	LLMF 8000 h Rated	93 %
Светоотдача (ном.)	4900 lm	LLMF 12000 h Rated	92 %
Светоотдача (номинальная) (ном.)	4375 lm	LLMF 16000 h Rated	90 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %

MASTER TL5 High Output

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	49.2 W
Ток лампы (ном.)	0.255 A

Температура	
Проектная температура (ном.)	35 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes


Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	Green Plate

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+

Содержание ртути (Hg) (ном.)	1.4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	54 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150063956155
Название продукта для заказа	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40
EAN/UPC — продукт	8711500639561
Код заказа	63956155
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	40
Материал № (12NC)	927927584055
Вес нетто (шт.)	128.700 g
ILCOS Code	FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450

Чертеж размеров



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

TL5 HO 49W/840

