



Соединители болтовые переходные

Тип: **ПСБЕ** по ТУ 3449-009-97284872-2006



- Предназначены для соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножилных и многопроволочных при переходе на меньший диапазон сечения
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным
- X-образное угловое расположение болтов соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Центрально-симметричные отверстия под кабельную жилу в корпусе соединителя
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек – срывных «шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности соединителя
- Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На каждом соединителе выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-4 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термостабилизированных муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)								Упаковка (шт.)
			L	D	D ₁	L ₂	d	d ₁	l ₂	N	
4ПСБЕ-25-50/70-120	25-50/70-120	4	95	27	15	51	21	11	41	17/12	10
4ПСБЕ-70-120/150-240	70-120/150-240	4	110	37	21	57	27	15	50	19/17	5

Усилие срыва болтов на болтовых наконечниках и соединителях «КВТ»

Типы болтовых соединителей и наконечников	Сечение (мм ²)	Моменты срыва болтов (Нм)	
		Шейка А	Шейка Б
1НБ/2СБ/1НБ-(Л)/2СБ-(Л)	10-25	8	—
2НБ/2НБЕ/2НБЕ-(Л)/4СБ/4СБЕ/4СБЕ-(Л)	25-50	15	12
2НБ/2НБЕ/2НБЕ-(Л)/4СБ/4СБЕ/4СБЕ-(Л)	70-120	35	31
2НБ/2НБЕ/2НБЕ-(Л)/4СБ/4СБЕ/4СБЕ-(Л)	150-240	50	45
3НБЕ/3НБЕ-(Л)/6СБЕ/6СБЕ-(Л)	300-400	50	45
3НБЕ/3НБЕ-(Л)/6СБЕ/6СБЕ-(Л)	500-630	50	45
3НБЕ/3НБЕ-(Л)/6СБЕ/6СБЕ-(Л)	800	50	45
2НБЕ-35/4СБЕ-35	70-120	18	14
2НБЕ-35/4СБЕ-35	150-240	32	28
3НБЕ-35/6СБЕ-35	300-400	36	32