



Встраиваемый светодиодный светильник направленного света, изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартный отражатель – 45°. Более подробная информация доступна на сайте.

Recessed LED downlight, made of aluminum, painted matt paint. Optical part protected by glass. Standard color: WH – white. Standard reflector – 45°.

Available modifications (more information is available on the website).

IP20    

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Мощность, Вт</b>            | 7, 13, 18, 26, 33, 43            |
| <b>Цветовая температура, К</b> | 2700, 3000, 4000                 |
| <b>Цвет отделки</b>            | WH – белый, BL – черный          |
| <b>Угол оптики</b>             | 15°, 30°, 45°                    |
| <b>Драйвер</b>                 | Не диммируемый, DALI, 1-10V, ME6 |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Power, W</b>                | 7, 13, 18, 26, 33, 43          |
| <b>Colorful temperature, K</b> | 2700, 3000, 4000               |
| <b>Color finish</b>            | WH – white, BL – black         |
| <b>Dispersion angle</b>        | 15°, 30°, 45°                  |
| <b>LED driver</b>              | Not dimmable, DALI, 1-10V, ME6 |

| Name                              | Code       | Power, W | Flux, lm | A   | B   | C  | Weight |
|-----------------------------------|------------|----------|----------|-----|-----|----|--------|
| UNO 07 WH D45 3000K (with driver) | 1080000030 | 7        | 599      | 111 | 88  | 83 | 0,35   |
| UNO 07 WH D45 4000K (with driver) | 1080000060 | 7        | 618      | 111 | 88  | 83 | 0,35   |
| UNO 13 WH D45 3000K (with driver) | 1080000090 | 13       | 1140     | 111 | 108 | 83 | 0,45   |
| UNO 13 WH D45 4000K (with driver) | 1080000050 | 13       | 1216     | 111 | 108 | 83 | 0,45   |
| UNO 18 WH D45 3000K (with driver) | 1080000100 | 18       | 1700     | 111 | 120 | 83 | 0,63   |
| UNO 18 WH D45 4000K (with driver) | 1080000190 | 18       | 1750     | 111 | 120 | 83 | 0,63   |

