

Модификация - КСС тип "Д"		60 Вт	100 Вт
Артикул		LE-ДКУ-32-060-1125-67X	LE-ДКУ-32-100-1126-67X
Световой поток, лм	Холодный белый свет, (X)	6000	10000
Мощность, Вт		60	100
Эффективность лм/Вт		100	100
Модификация с оптикой КСС тип "Ш"		100 Вт	
Артикул		LE-ДКУ-32-100-1127-67X	
Световой поток, лм	Холодный белый свет, (X)	10000	
Мощность, Вт		100	
Эффективность лм/Вт		100	
Общая информация			
Количество светодиодов без оптики		60	133
Количество светодиодов с доп оптикой		48	36
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		400x190x65	475x256x65
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		425x235x100	488x280x101
Вес нетто, кг		2,8	3,25
Класс светораспределения		П	
Посадочный диаметр, мм		50	
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264В/50Гц	
Индекс цветопередачи, CRI		>75	
Пульсации светового потока,% менее		1%	
Коэффициент мощности		0,98	
Класс электробезопасности		I	
Степень защиты, IP		67	
Климатическое исполнение		УХЛ 1	
Температурный диапазон, С		-50 ÷ +50°С	
Срок службы, часы		50 000ч	
Гарантийный срок, лет		3 года	