

## Технические данные продукта **NU306754A** Характеристики

UNICA NEW РОЗЕТКА двойная, со шторками,  
с заземлением, винт. зажим., АНТРАЦИТ



### Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип изделия или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм
Количество розеток	2
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Стандарт розетки	Немецкий
Описание стандарта розетки	С заземляющим контактом
Положение зажима заземления	Зажим заземления 45°

### Дополнительно

Номинальный ток	16 A, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	4 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы IPT (Isolates Piercing Terminal)
Сечение кабеля	0...2.5 mm <sup>2</sup> кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...2.5 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Минимальная отключающая способность	100 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и U <sub>n</sub> = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Mechanism cover : PC
Тип покрытия	(матовый)
Количество на один комплект	Флоупак : комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Сертификация	Aenor VDE EAC
Глубина монтажа	31.1 мм
Глубина	40.4 мм
Ширина	45 мм
Высота	90 мм
Масса продукта	0.077 кг
Обработка поверхности	Painted

### Эксплуатационные характеристики

рабочая температура	-5...35 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---