

Стандарты:

Соответствует требованиям стандартов Telcordia, TIA/EIA/IEC

Внешний диаметр кабеля		FC	2,5 мм
		LC	1,25 мм
Волокно	Одномодовое	9/125	
	Многомодовое	50/125, 62.5/125	
Разъем	Тип	FC	стандартный
		LC	стандартный
	Цвет колпачка	FC	SM: синий
			MM: серый
		LC	SM: белый
	MM: серый		
APC	зеленый		
Диаметр входа	Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм		
Материал (FC)	Торец	Двуокись циркония	
	Пружина	SPS3	
	С-кольцо	-	
	Кольцо	Медь	
	Обжимное кольцо	Алюминий	
	Колпачек	Сантопрен	
	Пылезащитный колпачек	Полиэтилен низкой плотности	
	Соединяющий элемент	Медь	
	Каркас	Медь	
	Кольцевая прокладка	Медь	
	Кабель	Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125	
LSZH оболочка			
Материал (LC)	Торец	Двуокись циркония	
	Колпачек	Полимер Keyflex	
	Пылезащитный колпачек	Полиэтилен низкой плотности	
	Кабель	Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125	
LSZH оболочка			
Длина	1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м		

Технические характеристики	Прямые потери	SM	< 0.3 дБ
		MM	< 0.4 дБ
		APC	< 0.3 дБ
	Обратные потери	SM	> 50 дБ
		MM	> 50 дБ
		APC	> 60 дБ
	Радиус торца	PC	10 мм < R < 25 мм
		APC	5 мм < R < 12 мм
	Ареж Offset	< 50 мкм	
	Рабочая температура	-40°C до +85°C	