

Маркировка проводов ТМ 201/12 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083

Fax: +49 5231 14-29208 www.weidmueller.com





Наш исчерпывающий ассортимент гильзовых держателей ТМ подходит для универсального применения. Широкий диапазон охвата: от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Ассортимент представлен напечатанными вставными этикетками с максимальной защитой от внешних воздействий. Гильзовые держатели ТМ обеспечивают гибкость установки. Для всех гильзовых держателей предлагается пять вариантов длины (12, 15, 18, 20 и 30 мм) и одиннадцать типоразмеров маркировочного элемента.

- Оптимальная защита для напечатанных вставных
- Широкий спектр применения для проводов и кабелей.
- Один тип этикетки для любого сечения.
- TMX 30 для крепления кабельными стяжками (ширина 4,6 мм).

Общие данные заказа

Тип	TM 201/12 V0
Номер для заказа	<u>1798640000</u>
Исполнение	Маркировка проводов, Маркировка проводов и кабелей, Аксессуар, 12 x 5 mm, ПВХ, Цвет: прозрачный, Наружный диаметр провода:
GTIN (EAN)	4032248243365
Норма упаковки (VPE)	1 000 штук



Маркировка проводов ТМ 201/12 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	12 mm	Ширина	5 mm
Высота	5 mm	Глубина	5 mm
Масса нетто	0.59 a		

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Наружный диаметр провода, макс.	2,5 mm	Наружный диаметр провода, мин.	1,5 mm	
Поперечное сечение соединительного		Поперечное сечение соединительного		
провода, макс.	1,5 mm ²	провода, мин.	0,25 mm ²	

Общие данные

Вид печати	Чистый	Длина	12 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	ПВХ
Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное	 Температурный диапазон,	
	оборудование	<u> </u>	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цвет	прозрачный
Ширина	5 mm		

Классификация

ETIM30	EC001530	UNSPSC	44-12-17-08
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать