
06 LFS Masterkatalog Länder / ru / 20/09/2017 (LLExport 04399) / 20/09/2017

Розетка 33° с заземляющим контактом, одинарная (с кодом)

Уп. Вес Шт. кг/100 шт. **Арт.-№** Тип STD-D3K SRO1 Kpa 4,000 6120302 РС поликарбонат




Розетка с заземляющим стержнем одинарная 33°, с кодом, с защитными шторками, с автоматическими клеммам, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными клеммами согласно стандарту ІЕС 60884-1.





Розетка 33°, с заземляющим стержнем, двойная (с кодом)

Уп. Вес Тип Шт. кг/100 шт. Арт.-№ STD-D3K SRO2 1 7,700 6120304 РС поликарбонат




Розетка с заземляющим стержнем, двойная 33°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, с 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными клеммами согласно стандарту IEC 60884-1. Применяется с кодировочным ключом тип CST-STD

Розетка 33° с заземляющим стержнем, тройная (с кодом)



Розетка с заземляющим стержнем тройная 33°, с кодом, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная 16 A, 250 V~, соединительные клеммы соответсвуют стандарту IEC 60884-1. Применяется с кодировочным ключом тип CST-STD.






Кодировочный ключ

Цвет	Уп. Вес
Тип	Шт. кг/100 шт. Арт№
CST-STD черный	10 0,200 6120799
РС поликарбонат	€/шт.

Кодировочный ключ для использования со специальными розетками, тип STD.






Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения для розеток 0° серии Modul 45



Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, устанавливаемый с боковой стороны, применяется для розеток 0°с защитным контактом и заземляющим стержнем серии Modul 45, используется для крепления 3-х жильных проводов максимум Ø 10 мм.







Системы электроустановочных изделий