

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛСП/ЛПО 2x36 Вт., 2x58 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников «ТИТАН» предназначена для накладного или подвешного монтажа. Серия светодиодных светильников «ТИТАН», специально разработанных для применения в промышленных помещениях и зданиях. Рассеиватель светильника спроектирован так, чтобы исключить эффект ослепленности и создать комфортную световую среду. Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛСП/ЛПО 2x36 Вт., 2x58 Вт.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Моментальное включение
- Бесшумная работа
- Накладной и подвесной монтаж
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Степень защиты IP40 и IP65
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания
- Рабочий ресурс более 50 000 часов
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Объектов ЖКХ
- Промышленных объектов
- Торговых залов магазинов
- Холлов и коридоров
- Складских терминалов
- Автостоянок и парковок
- Подсобных помещений




Специально разработанный рисунок рассеивателя исключает эффект ослепленности



Рассеиватель изготовлен из прочного поликарбоната




Простой и быстрый монтаж светильников




| Модификация со степенью защиты IP40 | | 33 Вт | 60 Вт |
|--|-----------------------------|--|--|
| Артикул | | LE-CCP-15-033-0647-40X LE-CCP-15-033-0648-40Д | LE-CCP-15-060-0668-40X LE-CCP-15-060-0669-40Д |
| Модификация со степенью защиты IP65 | | 33 Вт | 60 Вт |
| Артикул | | LE-CCP-15-040-0535-65X LE-CCP-15-040-0467-65Д | LE-CCP-15-060-0536-65X LE-CCP-15-060-0468-65Д |
| Световой поток, (лм) | Холодный белый свет, (Х) | 3600 лм | 5800 лм |
| | Нейтральный белый свет, (Д) | 3500 лм | 5700 лм |
| Общая информация | | | |
| Количество светодиодов, шт | | 64 шт | 96 шт |
| Мощность, Вт | | 33 Вт | 60 Вт |
| Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм | | 1000 x 160 x 65 мм | |
| Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм | | 1025 x 180 x 90 мм | |
| Вес, кг | | 1,5 кг | |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | | 175-260В/50 Гц | |
| Класс светораспределения | | П | |
| Кривая силы света | | Д | |
| Индекс цветопередачи, CRI | | >80 | |
| Пульсации светового потока, % менее | | 1% | |
| Коэффициент мощности | | 0,9 | |
| Класс электробезопасности | | I | |
| Класс защиты, IP | | 65 | |
| Климатическое исполнение | | УХЛ 4 | |
| Температурный диапазон, С | | -10 ÷ +45°С | |
| Срок службы, часы | | 50 000 часов | |
| Гарантийный срок, лет | | 3 года | |

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.




Для удобства монтажа светильники серии «ТИТАН» оснащаются монтажными пластинами. Монтажная пластина позволяет производить установку светильников на узкие лотки или осуществлять подвесной монтаж при помощи шпилек.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Блок аварийного питания (БАП): LE 0274
- Микроволновой встраиваемый датчик движения: LE0681