

Узлы крепления типа КГП (комплекуются скобой)

Предназначены для крепления поддерживающих изолирующих подвесок к опорам воздушных линий электропередачи и распределительных устройств. Узлы крепления типа КГП имеют размеры, соответствующие привязочным размерам унифицированных промежуточных опор. Соответствуют требованиям ТУ 3449-108-0011120-94.

Марка узла	Размеры, мм								Комплектуется скобой	Разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
	L	H	H1	d	B	d1	a _{max}	a _{min}			
КГП-4-1	80	77	—	16	—	—	8	6	СК-4-1	40	0,6
КГП-7-1	80	82	18	16	17	16	8	6	СК-7-1А	70	0,8
КГП-12-1	80	104	21	20	23	22	16	12	СК-12-1А	120	2
КГП-16-1	100	113	18	24	26	25	16	12	СК-16-1А	160	2,43
КГП-16-2	80	109	19	20	26	25	16	12	СК-16-1А	160	2
КГП-21-2	100	118	14	24	29	28	16	12	СК-21-1А	210	3



Узлы крепления типа КГП (комплекуются скобой)

Предназначены для крепления поддерживающих изолирующих подвесок к опорам воздушных линий электропередачи и распределительных устройств. Узлы крепления типа КГП имеют размеры, соответствующие привязочным размерам унифицированных промежуточных опор. Соответствуют требованиям ТУ 3449-108-0011120-94.

Марка узла	Размеры, мм								Комплектуется скобой	Разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
	L	H	H1	d	B	d1	a _{max}	a _{min}			
КГП-7-1А	60	134	70	16	17	16	8	6	СК-7-1А	70	0,98
КГП-7-1Б	50	169	105	16	17	16	8	6	СК-7-1А	70	1,1
КГП-12-1А	55	266	183	20	23	22	16	12	СК-12-1А	120	2,55
КГП-9/12-2С	44	95	12	20	23	22	18	12	СК-12-1А	120	1,7