


Светильники светодиодные потолочные PLED DL4



PLED DL4








Светодиодные потолочные светильники **PLED DL4 jazzway** предназначены для акцентного освещения объектов в жилых, коммерческих и общественных помещениях, таких как торговые центры, магазины, музеи, выставочные залы, холлы и др.


Внешний драйвер входит в комплект поставки.

Технические характеристики


- Источник света: светодиоды COB
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: стекло
- Угол поворота вокруг вертикальной оси: 360°
- Угол наклона: 80°
- Цветовая температура: 4000 К
- Угол светораспределения: 24°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 180–250 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –25...+45 °С
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PLED DL4 40w



PLED DL4 30w



PLED DL4 18w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры D×H, мм	Установочный размер D1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5021884	4895205021884	PLED DL4 18w 4000K IP40	18	1 650	Ø115x72	Ø 92–105	0,29	1/60
5021907	4895205021907	PLED DL4 30w 4000K IP40	30	2 750	Ø138x95	Ø115–125	0,47	1/30
5021921	4895205021921	PLED DL4 40w 4000K IP40	40	3 500	Ø160x120	Ø135–145	0,73	1/20