


## Стойка US 5




Тип	Длина мм	Толщина материала мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
US 5 20 FT	200	2,5	1	51,000	6340881
US 5 30 FT	300	2,5	1	79,000	6340903
US 5 40 FT	400	2,5	1	106,000	6340911
US 5 50 FT	500	2,5	1	133,000	6340938
US 5 60 FT	600	2,5	1	160,000	6340946
US 5 70 FT	700	2,5	1	175,000	6340950
US 5 80 FT	800	2,5	1	200,000	6340954
US 5 90 FT	900	2,5	1	227,000	6340958
US 5 100 FT	1000	2,5	1	265,000	6340962
US 5 110 FT	1100	2,5	1	278,000	6340964
US 5 150 FT	1500	2,5	1	395,000	6340966
US 5 200 FT	2000	2,5	1	506,000	6340970
US 5 300 FT	3000	2,5	1	795,000	6340989
US 5 600 FT	6000	2,5	1	1.578,000	6340997

Sl. Сталь €/шт.  
FT Горячая оцинковка

При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.

U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.

## Соединитель U-образной стойки




Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
VUS 5 FT	10	44,000	6018505

Sl. Сталь €/шт.  
FT Горячая оцинковка

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.  
Соединитель для крепления стоек US 5

## Распорка




Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
DSK 45 FT	20	19,000	6416500

Sl. Сталь €/шт.  
FT Горячая оцинковка

Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация стойки при затягивании траверсы с использованием сквозных болтов с шестигранной головкой.

Распорка для стойки US 5 и траверсы типа KU 7 VQP.

## Траверса US 5




Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
KUS 5 FT	10	75,000	6348904

Sl. Сталь €/шт.  
FT Горячая оцинковка

При установке траверсы необходимо использовать распорку DSK 45!  
Траверса для стойки US 5.

## Траверса US 5 NOK



Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
KUS 5 NOK FT	10	75,000	6348939

Sl. Сталь €/шт.  
FT Горячая оцинковка

При установке траверсы необходимо использовать распорку DSK 45!  
Траверса с повернутым на 90° U-образным кронштейном