


Комплект для треугольного изолированного крепления

| Тип | Раз- мер D | Раз- мер L | Раз- мер H | Уп. Шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|----------------|
| | Ø мм | мм | мм | | | |
| 101 3-ES-16 | 16 | 750 | 1500 | 1 | 207,100 | 5408976 |

€/шт.




Комплект для треугольного изолированного крепления молниеприемных устройств с соблюдением разделительного интервала:

- для монтажа на стене и кровельных надстройках с помощью 2 крепежных пластин;
- для крепления молниеприемных стержней и круглых проводников диаметром 8, 16 и 20 мм.

Комплект для V-образного изолированного крепления

| Тип | Раз- мер D | Раз- мер L | Уп. Шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|----------------|
| | Ø мм | мм | | | |
| 101 VS-16 | 16 | 750 | 1 | 201,800 | 5408978 |

€/шт.




Комплект для V-образного изолированного крепления молниеприемных устройств с учетом разделительных интервалов:

- для монтажа на стенах и кровельных надстройках с помощью 2 соединительных углов;
- для крепления молниеприемных стержней и круглых проводников диаметром 8, 16 и 20 мм.

Комплект для изолированного фальцевого крепления

| Тип | Раз- мер D | Раз- мер L | Уп. Шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|----------------|
| | Ø мм | мм | | | |
| 101 FS-16 | 16 | 750 | 1 | 235,500 | 5408980 |

€/шт.




Комплект для изолированного фальцевого крепления молниеприемных устройств с учетом разделительного интервала s:

- для монтажа на фальцах толщиной до 20 мм;
- для крепления молниеприемных мачт и круглых проводников диаметром 8, 16 и 20 мм.

Комплект для V-образного изолированного крепления к трубам

| Тип | Раз- мер D | Раз- мер L | Уп. Шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|----------------|
| | Ø мм | мм | | | |
| 101 VRS-16 | 16 | 750 | 1 | 209,400 | 5408982 |

€/шт.



Комплект для V-образного изолированного крепления молниеприемных устройств к трубам с учетом разделительного интервала s:


- для монтажа к трубам с помощью 2 трубных скоб;
- с натяжной лентой 2 м и фиксаторами;
- для крепления молниеприемных стержней и круглых проводников диаметром 8, 16 и 20 мм.

Изоляционный стержень

| Тип | Номинальный-размер | | Уп. Шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|--------------------|--------------------|----------|------------|-------------------|----------------|
| | Ø мм | Длина мм | | | |
| 101 20-3000 | 20 | 3000 | 5 | 190,000 | 5408105 |
| 101 20-6000 | 20 | 6000 | 5 | 380,000 | 5408148 |
| 101 16-750 | 16 | 750 | 5 | 30,000 | 5408107 |
| 101 16-1500 | 16 | 1500 | 5 | 60,000 | 5408108 |
| 101 16-3000 | 16 | 3000 | 5 | 120,000 | 5408109 |

GFK Пластик, усиленный стекловолокном

€/шт.



Для монтажа изолированных молниеприемных устройств согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305), км = 0,7.