

Аппаратные характеристики

Интерфейс	1 порт micro USB для зарядки Слот для SIM-карты Слот для карты Micro SD
Кнопки	Кнопка Power On/Off Кнопка Menu
Источник питания	Встроенный аккумулятор на 2550 мАч обеспечивает до 10 часов работы*
	* Время работы может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации
Антенна	Встроенная антенна
Тип сети	4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 МГц) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 МГц) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900 МГц)
Скорость передачи данных	Входящая: 150 Мбит/с Исходящая: 50 Мбит/с
Размеры (ШхДхВ)	106 × 66 × 16 мм
Устройство для чтения карт памяти Micro SD	до 32 ГБ
OLED дисплей	Статистика трафика, состояние Wi-Fi, количество пользователей, тип сети (2G/3G/4G), мощность сигнала, состояние подключения к Интернет, сообщения, уровень заряда.

Параметры беспроводного модуля

Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Диапазон частот (приём и передача)	2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5650-5725 МГц
EIRP (Мощность беспроводного сигнала)	< 20 дБм или < 100 мВт
Защита беспроводной сети	Поддержка WPA-PSK/WPA2-PSK, black list (чёрный список), Вкл./выкл. MAC-адресов, Вкл./выкл. широковещания SSID
DHCP	DHCP-сервер, DHCP-клиент

Прочее

Сертификация	CE, RoHS Мобильный беспроводной LTE-Advanced маршрутизатор M7350
Комплект поставки	Кабель Micro USB Адаптер Micro SIM -> Nano SIM Адаптер Nano SIM -> Standard SIM Адаптер питания Руководство по быстрой настройке
Системные требования	Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone

