

Система распределительных модулей CombiLine-M

Модуль с DIN-рейками на регуляторах глубины



MBK208

- С горизонтальными DIN-рейками 35 x 15 мм
- Положение DIN-реек по глубине плавно регулируется
- Полезная глубина при использовании ZW39P2: от 68 мм до 115 мм
- Полезная глубина при использовании ZW59P2: от 90 мм до 145 мм
- Полезная ширина для установки аппаратов: 1PW - 188 мм, 2PW - 438 мм, 3PW - 688 мм
- Для установки контакторов, реле, распредел. блоков, клеммников и т.п.
- Расстояние между рейками - 150 мм (можно изменить)
- Подходит для НКУ с любым классом изоляции \geq II
- Монтажные профили EDF/WR заказываются отдельно
- **Замечание:** Первая сверху DIN-рейка всегда установлена на коротких регуляторах ZW39P2
- **Конфигурация модуля:**
 - 1 GU: 1 X ZW39P2
 - 2 GU: 1 X ZW39P2, 1 X ZW59P2
 - 3 GU: 2 X ZW39P2, 1 X ZW59P2
 - 4 GU: 2 X ZW39P2, 2 X ZW59P2
 - 5 GU: 2 X ZW39P2, 3 X ZW59P2

6

Высота		Ширина			Глубина шкафа от			Комплект модуля не установлен	
RE	мм	FB	мм	PLE	EDF*1	WR*2	мм	Тип	Код заказа
1	150	1	250	12	■	■	200	MBK106	2CPX041677R9999
		2	500	24	■	■	200	MBK206	2CPX041679R9999
		3	750	36	■	■	200	MBK306	2CPX041681R9999
2	300	1	250	24	■	■	200	MBK107	2CPX041683R9999
		2	500	48	■	■	200	MBK207	2CPX041685R9999
		3	750	72	■	■	200	MBK307	2CPX041687R9999
3	450	1	250	36	■	■	200	MBK108	2CPX041689R9999
		2	500	72	■	■	200	MBK208	2CPX041691R9999
		3	750	108	■	■	200	MBK308	2CPX041693R9999
4	600	1	250	48	■	■	200	MBK109	2CPX041695R9999
		2	500	96	■	■	200	MBK209	2CPX041697R9999
		3	750	144	■	■	200	MBK309	2CPX041699R9999
5	750	1	250	60	■	■	200	MBK110	2CPX041701R9999
		2	500	120	■	■	200	MBK210	2CPX041703R9999
		3	750	180	■	■	200	MBK310	2CPX041705R9999

> Для заказа EDF/WR профилей см. стр. 6/74

Система распределительных модулей CombiLine-M

Модули с горизонтальными/вертикальными DIN-рейками



MBK108K

- С горизонтальными DIN-рейками 35 x 7,5 мм
- DIN-рейки зафиксированы и установлены на изоляторах ZK90P2
- Полезная глубина для установки аппаратов: 51 мм
- Полезная ширина для установки аппаратов: 1PW - 214 мм, 2PW - 464 мм
- Расстояние между рейками - 150 мм (можно изменить)
- Подходит для НКУ с классом изоляции 2 \square
- Монтажные профили EDF/WR заказываются отдельно

Высота		Ширина			EDF* ¹	WR* ²	Глубина шкафа от	Комплект модуля не установлен	
RE	мм	PW	мм	PLE				Тип	Код заказа
1	150	1	250	12	■	■	120	MBK106K	2CPX041632R9999
		2	500	24	■	■	120	MBK206K	2CPX041633R9999
2	300	1	250	24	■	■	120	MBK107K	2CPX041634R9999
		2	500	48	■	■	120	MBK207K	2CPX041635R9999
3	450	1	250	36	■	■	120	MBK108K	2CPX041636R9999

*¹ Монтаж на профиле EDF | *² Монтаж на WR-раме

6



MBK213K

- С вертикальными DIN-рейками 35 x 15 мм
- Положение всей группы DIN-реек плавно регулируется по глубине с помощью ZW39P2
- Полезная глубина для установки аппаратов: от 66 мм до 113 мм
- Полезная высота для установки аппаратов: 2 GU - 244 мм, 3 GU - 438 мм, 4 GU - 591 мм
- Подходит для НКУ с любым классом изоляции $\frac{1}{2}$ \square
- Монтажные профили EDF/WR заказываются отдельно

Высота		Ширина			EDF* ¹	WR* ²	Глубина шкафа от	Комплект модуля не установлен	
RE	мм	FB	мм	PLE				Тип	Код заказа
2	300	1	250	24	■	■	200	MBK112	2CPX041837R9999
		2	500	48	■	■	200	MBK212	2CPX041838R9999
		3	750	72	■	■	200	MBK312	2CPX041839R9999
3	450	1	250	36	■	■	200	MBK113	2CPX041840R9999
		2	500	72	■	■	200	MBK213	2CPX041841R9999
		3	750	108	■	■	200	MBK313	2CPX041842R9999
4	600	1	250	48	■	■	200	MBK114	2CPX041843R9999
		2	500	96	■	■	200	MBK214	2CPX041844R9999
		3	750	144	■	■	200	MBK314	2CPX041845R9999

*¹ Монтаж на профиле EDF | *² Монтаж на WR-раме

> Для заказа EDF/WR профилей см. стр. 6/74