

NEW

О продукте

Встраиваемая модульная система. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, коридоров, холлов и фойе.

Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью кронштейнов (идут в комплекте). LINER/R DR – светильники для соединения как в линию, так и одиночно. Возможно соединение светильников под углом 90°, а также переход световой линии с потолка на стену. LINER/R CC LED – угловой элемент. LINER/R CW LED – угловой элемент, позволяющий осуществлять переход с потолка на стену.

Комплект поставки

Кронштейны для установки в потолок или стены из гипсокартона в комплекте светильника. Торцевые крышки для одиночного светильника и светильников, устанавливаемых в линию необходимо заказывать отдельно: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. (Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/R DR: белый - 2471000010, металл - 2471000020).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого и цвета металл.

	A	B
LINER/R DR LED 600 W 4000K	570	-
LINER/R DR LED 900 W 4000K	855	-
LINER/R DR LED 1200 S 4000K	1140	-
LINER/R DR LED 1500 W 4000K	1425	-
LINER/R CW LED W 4000K	610	610
LINER/R CW LED S 4000K	610	610
LINER/R CC LED S 4000K	592	669

* с крышками для одиночной установки


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К
 Индекс цветопередачи > 80
 Номинальная частота напряжения питания – 2%

LINER/R DR LED 1500



Управление освещением

Возможны модификации с драйверами, управляемыми по протоколам DALI.

Аксессуары	Код
Комплект крышек LINER/R DR, LR белый	2471000010
Комплект крышек LINER/R DR, LR металл	2471000020

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _{лм}
LINER/R DR LED 600 W 4000K	1100	13	85	2,7	1474000040	≥ 0,95
LINER/R DR LED 900 W 4000K	1500	24	63	3,8	1474000070	≥ 0,95
LINER/R DR LED 1200 W 4000K	2250	27	83	4,4	1474000050	≥ 0,95
LINER/R DR LED 1200 S 4000K	2250	27	83	4,4	1474000020	≥ 0,95
LINER/R DR LED 1500 W 4000K	2800	33	85	5,3	1474000060	≥ 0,95
LINER/R DR LED 1500 S 4000K	2800	33	85	5,3	1474000210	≥ 0,95
LINER/R CC LED W 4000K	2000	31	65	3,9	1474000100	≥ 0,95
LINER/R CC LED S 4000K	2000	31	65	3,9	1474000130	≥ 0,95
LINER/R CW LED W 4000K	2000	31	65	4,0	1474000120	≥ 0,95
LINER/R CW LED S 4000	2000	31	65	4,0	1474000110	≥ 0,95