




Монтажное основание UGD250-3 для лючка GES9/55



Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер B мм	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Раз- мер h мм	Высота стяжки мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UGD55 250-3 9R	367	367	244	283	55	55 - 80	1	430,000	7410060
Сталь	Сталь								€/шт.
FS	оцинкован конвейерным методом								

Монтажное основание с заглушкой и крышкой для установки квадратного лючка GES9/55 в стяжке высотой от 55 мм. С отверстиями для ввода труб с каждой стороны: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Размер трубы при высоте 55 мм: M20.


Монтажное основание UGD350-3 для лючка GES9/55



Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер B мм	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Раз- мер h мм	Высота стяжки мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UGD55 350-3 9R	467	467	244	244	55	55 - 80	1	790,000	7410062
Сталь	Сталь								€/шт.
FS	оцинкован конвейерным методом								

Монтажное основание с заглушкой и крышкой для установки квадратного лючка GES9/55 в стяжке высотой от 55 мм. С отверстиями для ввода труб с каждой стороны: 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Размер трубы при высоте 55 мм: M20.

Монтажное основание UGD350-3 для лючка GESR9/55



Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер B мм	Размер d Ø мм	Высота стяжки мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
UGD55 350-3R9R	467	467	305	55 - 80	1	775,000	7410064
Сталь	Сталь						€/шт.
FS	оцинкован конвейерным методом						

Монтажное основание с заглушкой и крышкой для установки круглого лючка GESR9/55 в стяжке высотой от 55 мм. С отверстиями для ввода труб с каждой стороны: 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Размер трубы при высоте 55 мм: M20.