


### Монтажная секция с крышкой для установки лючка GES6, высота 100-150 мм

Тип	Размер А мм	Размер а мм	Размер b мм	Высота канала мм	Номинальный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>ОКА-W A 10050 6</b>	400	201	253	100 - 150	6	1	951,000	<b>7424922</b>

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

С отверстием для установки прямоугольного лючка номинального размера 6.




### Монтажная секция с крышкой для установки лючка GES9, высота 40-70 мм

Тип	Размер А мм	Размер а мм	Высота канала мм	Номинальный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>ОКА-W A 4030 9</b>	400	244	40 - 70	9	1	868,000	<b>7424884</b>

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

С отверстием для установки квадратного лючка номинального размера системы 55.




### Монтажная секция с крышкой для установки лючка GES9, высота 60-110 мм

Тип	Размер А мм	Размер а мм	Высота канала мм	Номинальный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>ОКА-W A 6050 9</b>	400	244	60 - 110	9	1	882,000	<b>7424904</b>

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

С отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 9 или системы 55.




### Монтажная секция с крышкой для установки лючка GES9, высота 100-150 мм

Тип	Размер А мм	Размер а мм	Высота канала мм	Номинальный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>ОКА-W A 10050 9</b>	400	244	100 - 150	9	1	1.010,000	<b>7424924</b>

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

С отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 9 или системы 55.



### Монтажная секция с крышкой для установки лючка GESR9, высота 40-70 мм

Тип	Размер А мм	Размер d мм	Высота канала мм	Номинальный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>ОКА-W A 4030R9</b>	400	305	40 - 70	R9	1	868,000	<b>7424886</b>

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

С отверстием для установки круглого лючка номинального размера системы 55

