

0 601 214 300 – GGS 8 SH

Material number	0 601 214 300
EAN	3165140842914
Номер инструмента без принадлежностей	3601B14300
Быстрозажимная гайка SDS для конических кругов 3 603 301 011	✓
Зажимной фланец диаметром 65 мм 1 605 703 065	✓
Защитный кожух № ET 3 605 510 014	✓
Ключ под два отверстия 1 607 950 061	✓
Круглая гайка 3 603 345 014	✓
Стопорный штифт 1 603 101 017	✓
Шестигранный торцовый ключ SW 6 № ET 1 907 950 007	✓
Напряжение, электрическое	230.0 В



Технические данные

Технические характеристики


Сменные инструменты	Конические шлифкруги со связующим составом из синтетической смолы, мин. 45 м/с, диам. до 125 мм x 32 /26, плетёные круглые проволочные щётки диам. до 125 мм
Частота вращения на холостом ходу	8.000 об/мин
Патрон для инструмента	Диаметр 20 мм / шпindelь M 14
Номинальная потребляемая мощность	1.200 W
Выходная мощность	700 W
Вес	4,4 кг
макс. диам. цангового патрона	20 мм/шпindelь M14
макс. диам. шлифинструмента	125 мм
Выключатель	Предохранительный выключатель Tricontrol

Функции


Система Bosch SDS	✓
Непосредственное охлаждение	✓
Плавный пуск	✓
Защита от непреднамеренного включения	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	87 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	98 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 87 дБ (А); уровень звуковой мощности — 98 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



HEAVY DUTY



Торговая информация

Позиционирование

- Самый мощный инструмент от Bosch с быстросажимной гайкой

Потребительские преимущества

- Двигатель мощностью 1 200 Вт для высокой производительности съема
- С быстросажимной гайкой SDS для быстрой смены кругов без инструмента
- Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный пуск инструмента при сбоях электропитания

Дополнительные преимущества

- Блокировка непреднамеренного включения
- Предохранительный выключатель Tricontrol
- Угольные щетки с функцией отключения для обеспечения высокой степени защиты двигателя
- Удобство использования, в том числе и для левшей