

**Эксцентриковая шлифмашина****GEX 125-1 AE Professional****комфортное шлифование в любом рабочем положении**

- ▶ Компактная и эргономичная конструкция с тремя большими мягкими накладками для различных положений рукоятки и исключительного удобства в работе
- ▶ Система микрофильтрации Bosch — эффективная система пылеудаления
- ▶ Предварительный выбор числа оборотов в зависимости от обрабатываемого материала

**Другие преимущества**

- ▶ Тормоз шлифтарелки предотвращает повреждение (царапины) обрабатываемой детали
- ▶ Эксцентрическое движение плюс вращение обеспечивают максимально тонкое шлифование при высокой производительности
- ▶ Липучка для быстрой и удобной замены шлифлистов



Технические данные		... см. с. 247
Код для заказа	<b>0 601 387 ...</b>	
Номинальная потребляемая мощность	250 Вт	
Диам. тарельчатого шлифкруга	125 мм	
Диапазон колебаний	2,5 мм	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 500</b>	
Блок системы микрофильтрации (№ запасной части 2 609 199 133)	x	
Шлифлист K80	x	

**Эксцентриковая шлифмашина****GEX 125-150 AVE Professional****Вредные вибрации теперь в прошлом**


- ▶ Уникальная система гашения вибрации: минимум вибраций даже при длительном использовании
- ▶ Превосходное качество обработки поверхности: для обеспечения равномерного прижима шлифовальный блок отделен от корпуса
- ▶ Высокая гибкость при любом применении благодаря различному диаметру тарельчатого шлифкруга (на выбор: 150 мм или 125 мм)

**Другие преимущества**

- ▶ Непосредственное подсоединение к пылесосу или блоку системы микрофильтрации для работы без пыли в любых условиях



Технические данные			... см. с. 247
Код для заказа	<b>0 601 37В ...</b>		
Номинальная потребляемая мощность	400 Вт		
Диам. тарельчатого шлифкруга	150 мм		
Диапазон колебаний	4 мм		
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 101</b>	<b>... 102</b>	
Ключ с внутренним шестигранником	x	x	
Картон	-	x	
L-BOXX 238 (2 608 438 693)	x	-	
Блок системы микрофильтрации (2 605 411 233)	x	x	
Шлифлист K120 (2 608 607 424)	x	x	
Шлифлист K120 (2 608 607 481)	x	x	
Опорная тарелка (125 мм) (2 608 601 207)	x	x	
Опорная тарелка (150 мм) (2 608 601 115)	x	x	
Опорная тарелка (150 мм) 8+1 отверстие (2 608 601 185)	x	-	
Дополнительная рукоятка	x	x	

**Эксцентриковая шлифмашина****GEX 125 AC Professional****Шлифмашина с высокой производительностью съема**


- ▶ Эксцентрическое движение плюс вращение обеспечивают максимально тонкое шлифование при высокой производительности
- ▶ Алюминиевый фланец подшипника для долгого срока службы и хорошей плавности хода
- ▶ С электронной системой регулировки и выбором правильного числа оборотов для любой области применения

**Другие преимущества**

- ▶ Тормоз шлифтарелки предотвращает повреждение (царапины) обрабатываемой детали
- ▶ Система микрофильтрации Bosch — это быстрое удаление пыли
- ▶ Липучка для быстрой и удобной замены шлифлистов
- ▶ Для шлифования и полирования древесины, металла и пластиков, красок и лаков, в том числе и на выпуклых поверхностях
- ▶ Подходит также и для левши



Технические данные		... см. с. 247
Код для заказа	<b>0 601 372 ...</b>	
Номинальная потребляемая мощность	340 Вт	
Диам. тарельчатого шлифкруга	125 мм	
Диапазон колебаний	5 мм	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 565</b>	
Переходники пылеотвода	x	
Переходник	x	
Шлифлист K80	x	

**Эксцентриковая шлифмашина****GEX 150 AC Professional****Шлифмашина с высокой производительностью съема**

- ▶ Эксцентрическое движение плюс вращение обеспечивают максимально тонкое шлифование при высокой производительности
- ▶ Алюминиевый фланец подшипника для долгого срока службы и хорошей плавности хода
- ▶ С электронной системой регулировки и выбором правильного числа оборотов для любой области применения

**Другие преимущества**

- ▶ Тормоз шлифтарелки предотвращает повреждение (царапины) обрабатываемой детали
- ▶ Система микрофильтрации Bosch — это быстрое удаление пыли
- ▶ Липучка для быстрой и удобной замены шлифлистов
- ▶ Для шлифования и полирования древесины, металла и пластиков, красок и лаков, в том числе и на выпуклых поверхностях
- ▶ Подходит также и для левши



Технические данные		... см. с. 248
Код для заказа	<b>0 601 372 ...</b>	
Номинальная потребляемая мощность	340 Вт	
Диам. тарельчатого шлифкруга	150 мм	
Диапазон колебаний	4 мм	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 768</b>	
Переходник пылеотвода	x	
Переходник	x	
Шлифлист K80	x	

