

# Технические данные продукта BLNVS006512

## Характеристики

### Описание

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Диапазон                   | Blanca                |
| Тип изделия или компонента | Выключатель           |
| Представление устройства   | Механизм в сборе      |
| Область применения         | Подсветка             |
| Монтаж                     | Винты                 |
| Оттенок цвета              | Бежевый               |
| Тип упаковки               | Трехшовный пакет      |
| Поштучная продажа          | 1                     |
| Номинальный ток            | 6 A - 250 V AC, 50 Hz |

### Дополнительно

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж устройства                            | Утопленная                                                                  |
| Функция выключателя                          | 1-полюсный 2-клавишный                                                      |
| Обработка поверхности                        | Глянцевая                                                                   |
| Обработка поверхности                        | Необработанный                                                              |
| Температура окружающего воздуха при хранении | 5...40 °C                                                                   |
| Рабочая температура                          | 5...35 °C                                                                   |
| Относительная влажность                      | 60 %                                                                        |
| Электрическая прочность                      | 40000 cycles, conforming to IEC 60669                                       |
| Форма отвертки                               | Pozidriv No 1                                                               |
| Мощность зажимного соединения                | 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> (rigid)<br>0.75...1.5 mm <sup>2</sup> (flexible) |
| Длина зачистки проводов                      | 11 мм                                                                       |
| Сигнализация                                 | Lamp                                                                        |
| Высота                                       | 85 мм                                                                       |
| Ширина                                       | 85 мм                                                                       |
| Глубина                                      | 42 мм                                                                       |
| Глубина встраивания                          | 25 мм                                                                       |
| Масса продукта                               | 0.061 кг                                                                    |
| Стандарты                                    | IEC 60669                                                                   |

### Эксплуатационные характеристики

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| степень защиты IP                    | IP20                    |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.