

# Кулачковые переключатели в защитном корпусе

## Информация для заказа



ONA\_EPB



ONA3EKB



ONA\_EZB



OTC2\_M25



OTC3\_M25



OTC4\_M25



OTC36LM25

### Кулачковые переключатели в защитном корпусе

Тип и Код для заказа указываются для каждой отдельной позиции заказа. В поставку входит клемма заземления и нейтрали, 6 мм<sup>2</sup>.

Кол-во полюсов	Функция	Размер <sup>1)</sup> корпуса	Тип	Код заказа	Кол-во в упак. [шт.]	Масса [кг]
<b>Переключатели ВКЛ. - ОТКЛ., IP65</b>						
2	0 - 1	96x96x70	ONA2EPB	1SCA022662R3410	4	0.3
3	0 - 1	96x96x70	ONA3EPB	1SCA022662R3500	4	0.3
4	0 - 1	96x96x70	ONA4EPB	1SCA022662R3680	4	0.3
5	0 - 1	96x96x85	ONA5EPB	1SCA022755R1020	4	0.3
6	0 - 1	96x96x85	ONA6EPB	1SCA022755R1110	4	0.3
8	0 - 1	96x96x108	ONA8EPB	1SCA022755R1290	4	0.3
9	0 - 1	96x96x138	ONA9EPB	1SCA022761R4710	4	0.3

### Переключатели ВКЛ. - ОТКЛ., ручки с навесным замком, IP65

2	0 - 1	96x96x70	ONA2EZB	1SCA022755R1610	4	0.3
3	0 - 1	96x96x70	ONA3EZB	1SCA022755R1700	4	0.3
4	0 - 1	96x96x70	ONA4EZB	1SCA022755R1880	4	0.3
5	0 - 1	96x96x85	ONA5EZB	1SCA022755R1960	4	0.3
6	0 - 1	96x96x85	ONA6EZB	1SCA022755R2000	4	0.3
8	0 - 1	96x96x108	ONA8EZB	1SCA022755R2180	4	0.3
9	0 - 1	96x96x138	ONA9EPB	1SCA022761R4800	4	0.3

### Переключатели ВКЛ. - ОТКЛ., с ключом, IP54

3	0 - 1	96x96x100	ONA3EKB	1SCA022662R3760	4	0.3
---	-------	-----------	---------	-----------------	---	-----

### Реверсивные переключатели

1	1 - 0 - 2	96x96x108	ONU1EPB	1SCA022662R3840	4	0.3
---	-----------	-----------	---------	-----------------	---	-----

### Переключатели смены полярности

3	1 - 0 - 2	96x96x108	ONW3EPB	1SCA022662R3920	4	0.3
---	-----------	-----------	---------	-----------------	---	-----

### Переключатели для пуска двигателей по схеме звезда-треугольник:

25	0 - Y - ΔΔ	305x215x185	ONSDEPB	1SCA022662R4140	4	0.3
40	0 - Y - ΔΔ	305x215x185	OL40SDEPB	1SCA022755R3230	4	0.4

### Пустой корпус

Корпусы предназначаются для размещения кулачковых переключателей на дверце и переключателей серии OT на дверце и на основании. В поставку входит клемма заземления и нейтрали, 6 мм<sup>2</sup>.

Для кулачк. переключателей	Класс защиты	Размер корпуса	Тип	Код заказа	Масса [кг]
<b>ON-OM: 4 контакта, 2 ступени, OL: 2 контакта, 1 ступень</b>					
	IP 54	96x96x70	OTC25M25	1SCA022745R4500	0.2
	IP 65	96x96x70	<b>OTC26M25</b>	<b>1SCA022745R4680</b>	0.2
<b>ON-OM: 6 контактов, 3 ступени, OL: 4 контакта, 2 ступени</b>					
	IP54	96x96x84.5	OTC35M25	1SCA022757R6440	0.2
	IP65	96x96x84.5	OTC36M25	1SCA022757R6520	0.2
<b>ON-OM: 10 контактов, 5 ступеней, OL: 6 контактов, 3 ступени</b>					
	IP 54	96x96x108	OTC45M25	1SCA022745R4760	0.2
	IP 65	96x96x108	OTC46M25	1SCA022745R4840	0.2
<b>ON-OM: 6 контактов, 3 ступени, расширенный, OL: 4 контакта, 2 ступени</b>					
	IP 65	161x100x80	OTC36LM25	1SCA022761R4980	0.2

<sup>1)</sup> Глубина без ручки.