



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Многоабонентская вызывная панель IP
видеодомофона
СИОТ-L20M

1. Общие сведения и назначение

Вызывная панель CIOT-L20M является составной частью видеодомофона, предназначена для организации голосовой связи односторонней видеосвязи абонента с посетителем, дистанционного открывания замка двери, вызова консьержа.

2. Основные технические характеристики

Особенности	
Дисплей	7 дюймов (17,78 см)
Методы авторизации	BLE, карта RFID, PIN
Датчик приближения	да
Кнопка вызова	Механические
Светодиодная подсветка	Автоматическая
Реле управления электрозамком N.O. N.C	да
Поддержка ONVIF	да
Корпус	Пластик с металлическим фасадом
Количество абонентов	1000
Оперативная память	1G DDR3 RAM
Внутренняя память	4 Gb eMMC Flash
Вызов консьержа или охраны	да
Камера	
Разрешение видеокамеры	2 Мп
Угол обзора	120°
Регулировка направления камеры	+/-10° во всех направлениях
Формат сжатия видеопотока	H.264
Общие сведения	
Питание	DC 14В 1,8А; (блок питания в комплекте)
Диапазон рабочих температур	от -40 до +40°С
Тип крепления	накладной
Габаритные размеры	210x240x81мм
Масса	1 кг.

3. Совместимость.

Вызывная панель CIOT-L20M рассчитана на подключение монитора IP видеодомофона через сетевой коммутатор CIOT-H4L2 или CIOT-H8L2.

4. Комплект поставки

Вызывная панель IP-домофона

Паспорт изделия

Блок питания

5. Правила хранения

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (Отапливаемое хранилище, температура от +5 до +40, относительная влажность по группе УХЛ4, влияние пыли "Н"). В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание домофонов подразделяется на плановое и внеплановое обслуживание.

При плановом техническом обслуживании проводятся следующие виды работ:

1. Очистка блоков домофона от пыли и грязи.
2. Проверка целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
3. Проверка наличия заземления блока вызова и металлической двери.
4. Проверка крепления и работоспособность электромагнитного замка и его якоря.
5. Проверка величины напряжения питания блоков домофона на соответствие паспортным данным.
6. Осуществление вызов первого и самого удаленного абонента, проверка качества связи, открывание двери от абонентского устройства. При необходимости провести коррекцию соответствующих параметров.

Плановое обслуживание проводится раз в квартал. При эксплуатации в тяжелых условиях период частоты осмотра можно уменьшить.

Внеплановое обслуживание проводится при рассмотрении жалобы от абонента.

Внеплановое обслуживание включает в себя:

1. Провести пункты 1-6 планового обслуживания.
2. Провести тестирование системы домофона.
3. Локализовать неисправность.
4. Провести замену неисправного блока домофона или соединительных проводов.
5. Проверить работоспособность системы.

При проведении технического обслуживания должны соблюдаться общие правила электробезопасности. «Прозвонку» соединительных проводов, монтажные, ремонтные работы осуществлять при отключенном напряжении питания. В блоке питания имеется опасное для жизни напряжение 220В. Запрещается разбирать блок питания во включенном состоянии. Замену предохранителя блока питания проводить при отключенном от питающей сети блоке питания. Запрещается устанавливать самодельные предохранительные устройства в блок питания.

7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты приобретения.

9. Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011. Имеет декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-KR.ГБ09.В.00091/19 от 26.03.2019г.

10. Свидетельство о приёмке

Изделие «СИОТ-L20M» принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ООО "Ай Пи дром".